

規制番号 名称		02-0194	押込町				運 用		2020年11月4日		製造番号		K0000088									
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)				EC6050K+34001001				開始日時		16時17分 ~		製造年月		2020年9月						
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日				施工会社		(株)メディアテックー心								
署別		呉		付加機能		系統		新型錠														
至 焼山 40km/h 中電柱 焼山幹11 中電柱 焼山幹10 歩道 歩道 歩道 歩道 中電柱 真中直支7左1 中電柱 真中直支7右1 新設 信号機(1)号 5灯φ180.7×5.3t+8000L(直電) 新設 信号機(2)号 5灯φ180.7×5.3t+8000L(直電) 旧設(2)号 5灯φ180.7×5.3t+8000L(直電) 旧設(4)号 5灯φ180.7×5.3t+8000L(直電) 22.3m 32.3m 31.7m 40km/h 40km/h 40km/h 至 矢野 2020年11月4日 確認																						
EC6050K-5274 PD1219A V2.07																						
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称		1G	1Y	1R	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3R												
流動図		流動図																				
1 [1V]		閃光色:1R																				
2 [2V]		閃光色:2Y																				
1P [1P]																						
パターン																					周期	オフセット 秒
保安		23	3	3	46	3	4	19	6	3											110	0
P0																					0	0
P1		18	3	3	41	3	4	19	6	3											100	0
P2		23	3	3	46	3	4	19	6	3											110	0
P3																					0	0
P4																					0	0
P5																					0	0
P6																					0	0
P7																					0	0
P8																					0	0
P9																					0	0
PA																					0	0
最長時間(秒)		110	10	10	110	10	10	110	110	10												
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95												
AB出力																						

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1											
	2	7	00	2	7	00	2	9	00	2											
	3	9	00	1	9	00	1	19	00	1											
	4	16	00	2	16	00	2														
	5	19	00	1	19	00	1														
	6																				
	7																				
	8																				
	9																				
A																					
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00													
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始まり														
	追従幅						＋15%・－5%														
	追従階梯秒数配分						均等														
	主現示追従階梯						1ステップ														
	従現示追従階梯						4ステップ														
	時刻修正						○(GPS)														
連 動 子 機 能 定 数	DC方式												実行しきい値								
	AC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数	連動パターン							
	同期階梯1(B／Y1)																				
	同期階梯2(A／Y2)																				
	周期監視時間																				
	共通オフセット1																				
	共通オフセット2																				
	連動親機																				
交通弱者感応定数																					
感応階梯						ステップ															
補正階梯						ステップ															
倍率指定 (10～19)						×0.1倍															
弱者用保証青時間(0～99)						秒															
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。								
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青											
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒											
	P1					P1															
	P2					P2															
	P3					P3															
	P4					P4															
	P5					P5															
	P6					P6															
	P7					P7															
	P8					P8															
	P9					P9															
	PA					PA															
感応階梯						感応階梯															
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																
	補正階梯				ステップ																
	感知器指定		押ボタン		車両																
	押ボタン受付禁止階梯												開始		終了						
	車両リコール受付禁止階梯												開始		終了						
特殊日(プロ多)																					
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																	
設定変更履歴																					
年月日				変更内容																	
2020年10月27日				制御機更新																	
2020年10月28日				系統動作追加																	
2020年10月31日				1現示と2現示を入れ替え																	
2020年11月4日				パタン秒数変更(1・6ステップ)																	