

規制番号　名称	02-0254	中国労災病院前		運　用	2020年1月15日	製造番号	9F1158
制御機機種	UC-2-2-0	KS-17		開始日時	12時15分　～	製造年月	2019年6月
警交仕規1012号「版4」	製作所	コイト電工株式会社	作動時間	6:00～21:00以後閃光		施工会社	大亜工業(㈱)
署別　広	付加機能	時刻修正、系統					

速度表示無し



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2R	2R										

流動図



1P　[1P]	▬	▮▮▮▮▮	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬										
1　[1V]	▬	▬	▬	▬▲▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬										
2P　[2P]	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▮▮▮▮▮	▬	▬	▬										
2　[2V]	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬	▬▲▬	▬										

パターン																			周期	オフセット秒
保安	60	5	2	3	3	25	5	2	3	2									~~110~~	
P0																			~~0~~	
P1	50	5	2	3	3	25	5	2	3	2									~~100~~	82
P2	60	5	2	3	3	25	5	2	3	2									~~110~~	92
P3	70	5	2	3	3	25	5	2	3	2									~~120~~	102
P4	80	5	2	3	3	25	5	2	3	2									~~130~~	112
P5																			~~0~~	
P6																			~~0~~	
P7																			~~0~~	
P8																			~~0~~	
P9																			~~0~~	
PA																			~~0~~	

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3															
	3	7	30	4	9	00	1															
	4	8	00	3	16	00	2															
	5	9	00	1	19	00	1															
	6	16	00	2																		
	7	19	00	1																		
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替	閃光	21:00～6:00			21:00～6:00			21:00～6:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数		
	同期点	1ｽﾃｯﾌﾟ始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数								
	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

期間

S	曜日	月	日	日種

規制番号	~~02-0254~~
名称	中国労災病院前

設定変更履歴

年月日	変更内容
2005年2月21日	制御機更新(押ボタン→A形プログラム多段系統(支給品))
2006年2月8日	パタン秒数変更・オフセット追加
2006年5月25日	パターン4追加、パタン切替「平日」変更
2019年7月12日	制御機更新
2020年1月15日	設定変更(全パターンの1ステップ秒数+10秒)