

パ
タ
ン
切
替

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4
切替 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号
1	6 00 1	6 00 1	6 00 1				
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
A							

リコール	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				
連動子機	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	
	連 動 子 機 能 定 数	DC方式
	AC方式	
	同期階梯1(B/Y1)	1
	同期階梯2(A/Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	個別オフセット
	共通オフセット2	
	連動親機	奥市東消防署川尻出張所(2-0318)

実行しきい値	100
連動パターン	1/2

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間(0～99)		秒	

ギ
ャ
ッ
プ
感
応
定
数

単位1				単位2			
短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青
P1				P1			
P2				P2			
P3				P3			
P4				P4			
P5				P5			
P6				P6			
P7				P7			
P8				P8			
P9				P9			
PA				PA			
感応階梯				感応階梯			

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ
	補正階梯		ステップ
	感知器指定	押ボタン	PB1
	押ボタン受付禁止階梯		開始
	車両リコール受付禁止階梯		開始

開始	5	終了	5

備考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

特殊日(プロ多)

平日(1)
土曜(2)
休日(3)
毎年(55)

規制番号	02-0314
名称	川尻港

設定変更履歴

年月日	変更内容
2011年8月19日	設定表記入漏れの為、一部追加記入。
2025年1月28日	制御機更新