

パ

タ

ン

切

替

切替
番号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

動

作

切

替

系

統

動

作

定

数

運

動

子

機

機

能

定

数

同

期

点

追

従

幅

追

従

階

梯

秒

数

配

分

主

現

示

追

従

階

梯

從

現

示

追

従

階

梯

時

刻

修

正

DC

方

式

AC

方

式

同

期

階

梯

1

(

B

/

Y

1

)

同

期

階

梯

2

(

A

/

Y

2

)

周

期

監

視

時

間

共

通

オ

フ

セ

ツ

ト

1

共

通

オ

フ

セ

ツ

ト

2

連

動

親

機

分

周

期

連

動

機

能

定

数

実

行

し

き

い

値

連

動

パ

タ

ー

ン

交

通

弱

者

感

応

定

数

感

応

階

梯

補

正

階

梯

倍

率

指

定

(

1

0

～

1

9

)

弱

者

用

保

証

青

時

間

(

0

～

9

9

)

秒

ス

テ

ッ

プ

ス

テ

ッ

プ

×

0

.

1

倍

単

位

1

短

縮

延

長

単

位

青

上

り

0

.

1

秒

下

り

0

.

1

秒

単

位

2

短

縮

延

長

単

位

青

上

り

0

.

1

秒

下

り

0

.

1

秒

ギ

ャ

ッ

プ

感

応

定

数

P

1

P

2

P

3

P

4

P

5

P

6

P

7

P

8

P

9

P

A

P

1

P

2

P

3

P

4

P

5

P

6

P

7

P

8

P

9

P

A

感

応

階

梯

感

応

階

梯

リ

コ

ー

ル

定

数

感

応

階

梯

補

正

階

梯

感

知

器

指

定

押

ボ

タ

ン

○

車

両

押

ボ

タ

ン

受

付

禁

止

階

梯

開

始

5

終

了

5

車

両

リ

コ

ー

ル

受

付

禁

止

階

梯

開

始

5

終

了

5

特

殊

日

(

フ

ロ

多

)

平

土

休

日

西

暦

月

日

平

日

(

1

)

土

曜

(

2

)

休

日

(

3

)

毎

年

(

5

5

)

規

制

番

号

1

2

-

0

1

5

8

名

称

音

戸

消

防

署

先

設

定

変

更

履

歴

年

月

日

依

頼

者

変

更

者

変

更

内

容

備考
地点感應制御機の場合左記の
ギャップ感應定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。