


規制番号　名称	12-0162	波多見１１丁目		運　用	2003/3/6	製造番号	X58599
制御機機種	UC-S　２－２－０	LTC-SN21　R		開始日時		製造年月	2003／1
警交仕規　232号	メーカー名	（株）　京三製作所	作動時間	終　　日		施工会社	中電工　音戸
署別　音　戸	付加機能	リコール１機能					



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	１Ｇ	１Ｙ	１Ｒ	2PG	2PW	２Ｇ	２Ｙ	２Ｒ										

流動図





運用日は検査日

１Ｐ［1P］																				
１　［1V］																				
２Ｐ［2P］																				
２　［2V］																				

																			周期	オフセット 秒
保　安	31	5	3	3	3	11	5	3	3	3									~~70~~	
定周期																			0	
Ｐ　1	28	5	2	3	2	8	5	2	3	2									~~60~~	
Ｐ　2	36	5	2	3	2	10	5	2	3	2									~~70~~	
Ｐ　3	46	5	2	3	2	10	5	2	3	2									~~80~~	
Ｐ　4																			0	
Ｐ　5																			0	
Ｐ　6																			0	
Ｐ　7																			0	
Ｐ　8																			0	
Ｐ　9																			0	
Ｐ　A																			0	

パタン切替		（1） 平日			（2） 土曜			（3） 日曜			(4)特殊日1			（5）特殊日2			（6）特殊日3			（7）特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	07	00	3	07	00	3	09	00	2												
	2	08	30	2	08	30	2	19	00	1												
	3	16	00	3	16	00	3															
	4	19	00	1	19	00	1															
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替								
	閃光							
	ﾘｺｰﾙ1	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
	時刻修正	●

連動子機機能定数			分周期連動機能定数		
	DC方式			実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1（B／Y1）				
	同期階梯2（A／Y2）				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 （10～19）	×0．1倍
弱者用保証青時間（ 0～99）	秒

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯		補正階梯			感応階梯		補正階梯		

備　考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮　Ts　→　ありません。
延長　Te　→　限度青です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　ありません。
単位青秒数は　0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数								
	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯	1	ステップ					
	感知器指定	押ボタン		PB2	車両	D2		
	押ボタン受付禁止階梯					開始	6	終了 6
	車両リコール受付禁止階梯					開始	6	終了 8

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	10	2	1	

規制番号	~~12-0162~~
名　称	波多見11丁目

感知器D2
警交仕規　244号
形式　CDD-D121
製造No　TQ6991
製造年月　2003／1