

Diagram illustrating a road intersection scenario. The diagram shows a cross-section of the intersection with various road markings and dimensions. Key elements include:

- Directions:** The intersection is labeled with directions: "至 呉" (To Rure) on the left, "至 竹原" (To Takuhara) on the right, and "速度無し" (No speed limit) at the top.
- Dimensions:**
 - A horizontal dimension of 30.2m is indicated between the centerlines of the roads.
 - A vertical dimension of 32.9m is indicated between the centerlines of the roads.
- Speed Limits:** Speed limit signs are shown on the roads, indicating 40km/h.
- Vehicle Trajectories:** Dashed lines and arrows show the paths of vehicles entering and exiting the intersection. A vehicle is shown entering from the top right and turning left.
- Other Markings:** The diagram includes various road markings such as lane lines, crosswalks, and centerlines.

[illegible]

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	2	7	00	2	9	00	2												
	3	9	00	1	9	00	1	15	00	3												
	4	16	00	2	10	00	2	18	00	2												
	5	19	00	1	12	00	1	19	00	1												
	6				15	00	2															
	7				18	00	3															
	8				19	00	1															
9																						
A																						
動作切替	閃光	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め			
	追従幅	-5%／+20%			
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分			
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6			
	時刻修正	●（GPS）			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1（B／Y1）				
	同期階梯2（A／Y2）				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始	終了	

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	日種	
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

規制番号	02-0340
名 称	安浦駅前

備 考

地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

設定変更履歴

年月日	変更内容
2006年11月24日	現示変更(3現示→2現示)
2011年8月30日	制御機更新
2013年12月17日	設定表確認修正
2019年8月7日	制御機更新(災害被害)