



規制番号 名称		25-0043		八重小学校(東)		運用		令和6年11月11日		製造番号		4K2076											
制御機種種		UC 2-2-0		KS-17L		開始日時		10時25分 ~		製造年月		2024/10											
警交仕規 1012号「版4」		製作所		コイト電気株式会社		作動時間		22:00~05:00閃光		施工会社		コイト電気(株)											
署別		山県		付加機能		時刻修正、系統																	
至 大朝町  至 広島市安佐北区																							
鍵:新仕様																							
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R													
流動図		1V  歩灯2灯					2V  歩灯2灯																
		1P	[1P]																				
		1	[1V]																				
		2P	[2P]																				
		2	[2V]																				
パターン																				周期	オフセット秒		
保安		73	6	3	3	2	10	5	3	3	2											110	
P1		73	6	3	3	2	10	5	3	3	2											110	0
P2		78	6	3	3	2	15	5	3	3	2											120	0
P3																				0			
P4																				0			
P5																				0			
P6																				0			
P7																				0			
P8																				0			
P9																				0			
PA																				0			

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
		時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号
	1	7	00	2	7	00	2	7	00	2												
	2	8	00	1	8	00	1	8	00	1												
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	閃光	22:00～05:00			22:00～05:00			22:00～05:00														
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系 統 動 作 定 数	同期点			1ステップ始め																		
	追従幅			-5/+15																		
	追従階梯秒数配分			等分																		
	主現示追従階梯			1																		
	従現示追従階梯			6																		
	時刻修正			●(GPS)																		
連 動 子 機 能 数	DC方式																					
	AC方式																					
	同期階梯1(B/Y1)																					
	同期階梯2(A/Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
連動親機																						
交通弱者感応定数																						
感応階梯							ステップ															
補正階梯							ステップ															
倍率指定 (10～19)							×0.1倍															
弱者用保証青時間(0～99)							秒															
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1					単位2																
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		
	P1					P1					P1					P1						
	P2					P2					P2					P2						
	P3					P3					P3					P3						
	P4					P4					P4					P4						
	P5					P5					P5					P5						
	P6					P6					P6					P6						
	P7					P7					P7					P7						
	P8					P8					P8					P8						
	P9					P9					P9					P9						
	PA					PA					PA					PA						
	感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯	感知器指定			感応階梯	補正階梯					