

規制番号 名称		26-0005		宗吉				運 用		2024年10月9日			製造番号		K0000216						
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)				EC6050K+34001001				開始日時		17時00分		～		製造年月		2024年7月			
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日					施工会社		信号電材(株)						
署別		東広島		付加機能		系 統														新 型 錠	

2024年10月8日 確認

至
三原市

50km/h

中電柱 八本松幹線127右1

30.3m

国道2号

31.5m

50km/h

至
広島市

EC6050K-6229
PD1229AV2.10

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図

歩灯2

6.6m

↑

→

←

↑

歩灯2

↑

↓

10.3m

歩灯2

↑

↓

10.9m

1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット 秒
保安	95	5	8	3	2	25	5	2	3	2									150	
P0																			0	
P1	64	5	2	3	2	12	5	2	3	2									100	90
P2	72	5	2	3	2	14	5	2	3	2									110	100
P3	80	5	2	3	2	16	5	2	3	2									120	110
P4	87	5	2	3	2	19	5	2	3	2									130	120
P5	94	5	2	3	2	22	5	2	3	2									140	130
P6	95	5	8	3	2	25	5	2	3	2									150	140
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パ
タ
ン
切
替

切替
番号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

時

分

ハ
タ
ン
番
号

1

6

00

2

6

00

2

6

00

2

2

6

30

5

6

30

5

6

30

3

3

7

30

6

9

00

3

16

30

5

4

9

00

3

16

30

5

19

00

3

5

16

30

5

19

00

3

19

30

2

6

19

00

3

19

30

2

21

00

1

7

19

30

2

21

00

1

8

21

00

1

9

A

動作切替

系統

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

系統動作
設定数

同期点

1ステップ始まり

追従幅

+15%・-5%

追従階梯秒数配分

均等

主現示追従階梯

1ステップ

従現示追従階梯

6ステップ

時刻修正

○(GPS)

連動子機機能
設定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

実行しきい値

連動パターン

交通弱者感応
設定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

倍率指定

(10～19)

×0.1倍

弱者用保証青時間

(0～99)

秒

ギャップ感応
設定数

単位1

短縮

延長

単位青

単位青

単位1

短縮

延長

単位青

単位青

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

P5

P5

P6

P6

P7

P7

P8

P8

P9

P9

PA

PA

感応階梯

感応階梯

リコール
設定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

感知器指定

押ボタン

車両

押ボタン受付禁止階梯

開始

終了

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

特殊日(プロ多)

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

規制番号

26-0005

名称

宗吉

設定変更履歴

年月日

変更内容

2024年10月8日

制御機更新

2024年10月9日

朝・夕ピーク確認後に秒数調整

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。