



規制番号	名称	26-0022	志和堀バイパス	運 用	2014年8月18日	製造番号	TX2516
制御機種		R 2-2-O	LTC-AR41	開始日時	10時30分 ～	製造年月	2014年8月
警交仕規第1012号	メーカー名	(株)京三製作所	作動時間	06:00～21:00以降閃光		施工会社	(株)シンテック
署別	東広島	付加機能	系統機能、時刻修正機能				

[illegible][illegible][illegible]

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1									
	2	7	00	3	7	00	3	10	00	2	7	00	3									
	3	9	00	2	9	00	2	19	00	1	9	00	2									
	4	17	00	3	17	00	3				17	00	3									
	5	19	00	1	19	00	1				19	00	1									
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					
動作切替	閃光	21:00～06:00			21:00～06:00			21:00～06:00			22:00～06:00											
	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00											

系統動作 設定数	同期点	1ステップ 始め			
	追従幅	-5%／+20%			
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分			
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6			
	時刻修正	●			
連動子機能 設定数	DC方式		分周 期連 動機 能定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1 (B／Y1)				
	同期階梯2 (A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒 下り0.1秒	単位青
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		感応階梯		感応階梯		感応階梯	
	補正階梯		補正階梯		補正階梯		補正階梯	
	感知器指定		感知器指定		感知器指定		感知器指定	

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン			車両			
	押ボタン受付禁止階梯					開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯					開始		終了

曜日固定祝祭日テーブル			
月	週	曜日	
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	26-0022
名 称	志和堀バイパス

設定変更履歴

年月日	変更内容
2014年6月5日	ほたる祭り開催のため、6/7のみ特殊日1とし、閃光時間を22:00～6:00に変更。
2014年8月18日	制御機更新