



規制番号 名称		26-0026	上三永		運 用	2020年9月10日		製造番号	K0000071	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34001001		開始日時	5時20分	～	製造年月	2020年7月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	(株)メディアテック心	
署別	東広島	付加機能	系統 リコール1(常時閃光)						新型錠	



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										



(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				

パターン											周期	オフセット 秒
保安	88	6	2	3	2	22	8	2	3	4	140	
P0											0	
P1	48	6	2	3	2	22	8	2	3	4	100	0
P2	68	6	2	3	2	22	8	2	3	4	120	0
P3	88	6	2	3	2	22	8	2	3	4	140	0
P4											0	
P5											0	
P6											0	
P7											0	
P8											0	
P9											0	
PA											0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10		
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95		
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A		

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4																	
パ タ ン 切 替	切替 番号	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号				
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1														
	2	6	30	2	6	30	2	6	30	2														
	3	7	00	3	16	00	3	16	00	3														
	4	8	30	2	18	30	2	18	30	2														
	5	16	00	3	19	00	1	19	00	1														
	6	19	00	2																				
	7	19	30	1																				
	8																							
	9																							
A																								
動 作 切 替	リコール1	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00																		
	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00																		
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ始まり																			
	追従幅				+15%・-5%																			
	追従階梯秒数配分				均等																			
	主現示追従階梯				1ステップ																			
	従現示追従階梯				6ステップ																			
	時刻修正				○(GPS)																			
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								実行しきい値															
	AC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	連動パターン														
	同期階梯1(B/Y1)																							
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
	連動親機																							
交通弱者感応定数																								
感応階梯										ステップ														
補正階梯										ステップ														
倍率指定 (10～19)										×0.1倍														
弱者用保証青時間(0～99)										秒														
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。							
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青									
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	P1	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	P1	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	P1								
	P2					P2					P2					P2								
	P3					P3					P3					P3								
	P4					P4					P4					P4								
	P5					P5					P5					P5								
	P6					P6					P6					P6								
	P7					P7					P7					P7								
	P8					P8					P8					P8								
	P9					P9					P9					P9								
	PA					PA					PA					PA								
	感応階梯										感応階梯													
	リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1		ステップ																		
補正階梯				ステップ																				
感知器指定		押ボタン		PB1		車両																		
押ボタン受付禁止階梯								開始		6		終了		6										
車両リコール受付禁止階梯								開始				終了												
特殊日(プロ多)																								
平土休	西暦	月	日																					
				平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																				