

規制番号 名称		26-0046	三永小学校入口			運用		2020年9月8日		製造番号		K0000004			
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC5495C+34001001			開始日時		23時50分	～	製造年月		2011年4月		
警交仕規第1012号版2		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日				施工会社		(株)メディアテックー心	
署別		東広島		付加機能		系統 リコール1(常時青)								旧型錠	

2020年9月8日 確認

The diagram shows a four-way intersection. The north-south road has two lanes in each direction. The east-west road also has two lanes in each direction. Signal poles are located at each corner. Distances from the center of the intersection to the signal heads are indicated: 26.9m horizontally and 26.1m vertically. A north arrow is present on the right side.

Signal specifications:

- Signal (1) Pole: STK φ190.7×5.3t×7700L BP-2 200R.11
- Signal (2) Pole: STK φ190.7×5.3t×7700L BP-2 2010.3
- Signal (3) Pole: STK φ190.7×5.3t×7700L BP-2 2010.3
- Signal (4) Pole: STK φ190.7×5.3t×7700L BP-2 200G.5
- Signal (5) Pole: SDP150(A) 7500L BP 100G.12

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図																						
1P [1P]																						
1 [1V]																						
2P [2P]																						
2 [2V]																						
パターン																					周期	オフセット秒
保安	92	5	2	3	2	20	7	3	3	3											140	/
P0																					0	/
P1	52	5	2	3	2	20	7	3	3	3											100	50
P2	72	5	2	3	2	20	7	3	3	3											120	0
P3	92	5	2	3	2	20	7	3	3	3											140	0
P4																					0	
P5																					0	
P6																					0	
P7																					0	
P8																					0	
P9																					0	
PA																					0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A												

切替番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

1

6

00

1

6

00

1

6

00

1

2

6

30

2

6

30

2

6

30

2

3

7

00

3

16

00

3

16

00

3

4

8

30

2

18

30

2

18

30

2

5

16

00

3

19

00

1

19

00

1

6

19

00

2

7

19

30

1

8

9

A

動作切替

リコール1

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

系統

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

同期点

1ステップ始まり

追従幅

+15%・-5%

追従階梯秒数配分

均等

主現示追従階梯

1ステップ

従現示追従階梯

6ステップ

時刻修正

○(GPS)

連動子機能定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

実行しきい値

連動パターン