

規制番号 名称			26-0084 前谷 (北)			運 用			2018年9月27日			製造番号			T34803					
制御機機種			R 5-4-0 LTC-AR71			開始日時			12時00分 ~			製造年月			2018年8月					
警交仕規第1012号			メーカー名 (株)京三製作所			作動時間			終 日			施工会社			ハルニテコウケンギョウ					
署別 東広島			付加機能 系統機能、時刻修正機能			灯器連動 (26-0085 前谷 (南) 交差点)														

至
八本松原

26-0085
前谷 (南)

至
国道486号

26-0084
前谷 (北)

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R							
流動図																						
	6.7m 歩灯2 9.1m 歩灯2					6.7m 歩灯2					15.2m 歩灯2 16.3m 歩灯2 9.1m 歩灯2											
1 P [1P]																						
1 [1V]																						
2 P [2P]																						
2 [2V]																						
3P [3P]																						
3 [3V]																						
4P [4P]																						
4 [4V]																						
5 [5V]																						
																※ [5V : 2A・3A・4A]						
保安	27	5	2	3	4	11	5	2	3	4	10	5	2	3	4				周期 90	秒		
P 1	17	5	2	3	4	11	5	2	3	4	10	5	2	3	4				80	0		
P 2	27	5	2	3	4	11	5	2	3	4	10	5	2	3	4				90	0		
P 3	37	5	2	3	4	11	5	2	3	4	10	5	2	3	4				100	0		
P 4	22	5	2	3	4	11	5	2	3	4	10	5	2	3	4				85	0		
P 5	32	5	2	3	4	11	5	2	3	4	10	5	2	3	4				95	0		
P 6	42	5	2	3	4	11	5	2	3	4	10	5	2	3	4				105	0		
P 7	47	5	2	3	4	11	5	2	3	4	10	5	2	3	4				110	0		
P 8	52	5	2	3	4	11	5	2	3	4	10	5	2	3	4				115	0		
P 9	57	5	2	3	4	11	5	2	3	4	10	5	2	3	4				120	0		
P A	62	5	2	3	4	11	5	2	3	4	10	5	2	3	4				125	0		

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2												
	3	9	00	1	9	00	1	10	00	1												
	4	16	00	2	16	00	2	16	00	2												
	5	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点	1ステップ 始め			
	追従幅	-5%／+20%			
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分			
	主現示追従階梯	1			
	従現示追従階梯	6・11			
	時刻修正	●（GPS）			
運 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1（B／Y1）				
	同期階梯2（A／Y2）				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

高齢者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定		(10~19) ×0.1倍	
高齢者用保証青時間(0~99)		秒	

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了
曜 日 固 定 祝 祭 日 テ ー ブ ル	車両リコール受付禁止階梯				開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	7	3	1
3	9	3	1
4	10	2	1

規制番号	26-0084
名 称	前谷(北)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2005年7月8日	パタン秒数変更(P0~P3)
2005年8月31日	日種3(休日)パタン切替時間変更
2010年12月16日	パタン切り替え時間変更
2018年9月27日	制御機更新