

[illegible]

動作切替	連動子機	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				
	閃光	00:00～6:00	00:00～6:00	00:00～6:00				

系 統 動 作 定 数	同期点		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	0	
	追従幅					連動パターン
	追従階梯秒数配分					
	主現示追従階梯					
	従現示追従階梯					
時刻修正	○(GPS)					
運 動 子 機 機 能 定 数	DC方式	○				
	AC方式	-				
	同期階梯1(B/Y1)	1ステップ				
	同期階梯2(A/Y2)	-				
	周期監視時間	255秒				
	共通オフセット1	個別オフセット				
	共通オフセット2	-				
	連動親機	西条西(26-0010)				

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10~19)	×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギヤツプ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
	感応階梯				感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は0.5秒単位です。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	ステップ						
	補正階梯	ステップ						
	感知器指定	押ボタン		車両				
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了	
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

[illegible]

規制番号	26-0107
名称	賀茂高等学校(北)

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2010年5月26日	ボタン秒数、切替時間変更
2013年5月30日	設定表確認修正
2016年8月22日	制御機更新