

規制番号 名称		26-0112	江熊(西)			運 用		2023年9月22日		製造番号		K0001002																	
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)			EC6050K+34001001			開始日時		10時25分		～		製造年月		2023年9月													
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		5:00～24:00以降閃光				施工会社		伸和工業(有)															
署別		東広島		付加機能		系統		新型錠																					
2023年9月22日 確認 至黒瀬川 至江熊交差点 EC6050K-6229 PD1219A V3.01†																													
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20									
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R																			
流動図																													
	1P [1P]																												
	1 [1V]																												
	2P [2P]																												
	2 [2V]																												

パ
タ
ン
切
替

(1) 平日

切替
番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

(2) 土曜

ハタ
ン番号

時

分

(3) 日曜

ハタ
ン番号

時

分

(4)特殊日1

ハタ
ン番号

時

分

(5)特殊日2

ハタ
ン番号

時

分

(6)特殊日3

ハタ
ン番号

時

分

(7)特殊日4

ハタ
ン番号

時

分

1

6

00

1

6

00

1

6

00

1

2

7

00

3

7

00

3

10

00

2

3

9

00

1

9

00

1

18

00

1

4

16

00

3

16

00

3

5

18

00

1

18

00

1

6

7

8

9

A

動作切替

閃光
系統

00:00~5:00

00:00~00:00

00:00~5:00

00:00~00:00

00:00~5:00

00:00~00:00

系統動作
定数

同期点

1ステップ始まり

追従幅

+15%・-5%

追従階梯秒数配分

均等

主現示追従階梯

1ステップ

従現示追従階梯

6ステップ

時刻修正

○(GPS)

連動子機
機能定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

実行しきい値

連動パターン

分
周
期
連
動
機
能
定
数

交通弱者感応定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

倍率指定

(10~19)

×0.1倍

弱者用保証青時間(0~99)

秒

ギャップ感応定数

単位1

短縮

延長

単位青

単位青

Ts

Te

上り0.1秒

下り0.1秒

単位2

短縮

延長

単位青

単位青

Ts

Te

上り0.1秒

下り0.1秒

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

P5

P5

P6

P6

P7

P7

P8

P8

P9

P9

PA

PA

感応階梯

感応階梯

リコール定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

感知器指定

押ボタン

車両

押ボタン受付禁止階梯

開始

終了

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

特殊日(プロ多)

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

規制番号

26-0112

名称

江熊(西)

設定変更履歴

年月日

変更内容

2023年9月22日

制御機更新

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。