

規制番号 名称		26-0126	下三永西		運 用	2020/10/28	製造番号	2H2061
制御機機種		UC-S 2-2-0	PRC-2rT72-14B		開始日時	14時58分 ~	製造年月	2003/2
警交仕規232号		製作所	小系工業(株)		作動時間	終日	施工会社	(株)長沼電業社
署別	東広島	付加機能 時刻修正						

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図	至 東広島 歩灯2 11.4m 至 国道2号 歩灯2 13.0m					歩灯2 灯 1 7 2 m 歩灯2 灯 1 8 3 m														
	1P [1P]																			
	1 [1V]																			
	2P [2P]																			
2 [2V]																				
パターン																				
保安																				
P0	47	6	3	3	3	23	7	2	3	3										周期 オフセット 秒
P1	57	6	3	3	3	23	7	2	3	3										0
P2	67	6	3	3	3	23	7	2	3	3										100
P3	77	6	3	3	3	23	7	2	3	3										110
P4																				120
P5																				130
P6																				0
P7																				0
P8																				0
P9																				0
PA																				0

備考: P0 はAプロのみ設定。

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4			(8)特殊日5		
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号			
		1	7	00	3	7	00	3	7	00	1														
		2	9	00	2	9	00	2	10	00	2														
		3	17	00	3	17	00	3	19	00	1														
		4	19	00	1	19	00	1																	
		5																							
		6																							
		7																							
		8																							
		9																							
	A																								
動 作 切 替																									
系 統 動 作 定 数	同期点																								
	追従幅																								
	追従階梯秒数配分																								
	主現示追従階梯																								
	従現示追従階梯																								
	時刻修正				19:00																				
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値															
	AC方式									連動パターン															
	同期階梯1(B/Y1)																								
	同期階梯2(A/Y2)																								
	周期監視時間																								
	共通オフセット1																								
	共通オフセット2																								
	連動親機																								
交通弱者感応定数																									
感応階梯								ステップ																	
補正階梯								ステップ																	
倍率指定 (10~19)								×0.1倍																	
弱者用保証青時間 (0~99)								秒																	
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこのように変更してください。												
	短縮		延長		単位青		短縮		延長		単位青														
		Ts		Te		上り0.1秒 下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒 下り0.1秒													
	P1						P1																		
	P2						P2																		
	P3						P3																		
	P4						P4																		
	P5						P5																		
	P6						P6																		
	P7						P7																		
	P8						P8																		
	P9						P9																		
	PA						PA																		
	感応階梯						感応階梯																		
補正階梯						補正階梯																			
感知器指定						感知器指定																			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1		ステップ																				
	補正階梯				ステップ																				
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両		D1																
	押ボタン受付禁止階梯						開始																		