

至 佐伯町

至 西広島バイパス

Technical drawing of a bridge structure, likely a viaduct or overpass, showing various dimensions and labels. The drawing includes a north arrow pointing towards the top-left. Key dimensions and labels include:

- 橋脚(1)号: 199-16-500
- 橋脚(2)号: 199-16-500
- 橋脚(3)号: 199-16-500
- 橋脚(4)号: 199-16-500
- 橋脚(5)号: 199-16-500
- 橋脚(6)号: 199-16-500
- 橋脚(7)号: 199-16-500
- 橋脚(8)号: 199-16-500
- 橋脚(9)号: 199-16-500
- 橋脚(10)号: 199-16-500
- 橋脚(11)号: 199-16-500
- 橋脚(12)号: 199-16-500
- 橋脚(13)号: 199-16-500
- 橋脚(14)号: 199-16-500
- 橋脚(15)号: 199-16-500
- 橋脚(16)号: 199-16-500
- 橋脚(17)号: 199-16-500
- 橋脚(18)号: 199-16-500
- 橋脚(19)号: 199-16-500
- 橋脚(20)号: 199-16-500
- 橋脚(21)号: 199-16-500
- 橋脚(22)号: 199-16-500
- 橋脚(23)号: 199-16-500
- 橋脚(24)号: 199-16-500
- 橋脚(25)号: 199-16-500
- 橋脚(26)号: 199-16-500
- 橋脚(27)号: 199-16-500
- 橋脚(28)号: 199-16-500
- 橋脚(29)号: 199-16-500
- 橋脚(30)号: 199-16-500
- 橋脚(31)号: 199-16-500
- 橋脚(32)号: 199-16-500
- 橋脚(33)号: 199-16-500
- 橋脚(34)号: 199-16-500
- 橋脚(35)号: 199-16-500
- 橋脚(36)号: 199-16-500
- 橋脚(37)号: 199-16-500
- 橋脚(38)号: 199-16-500
- 橋脚(39)号: 199-16-500
- 橋脚(40)号: 199-16-500
- 橋脚(41)号: 199-16-500
- 橋脚(42)号: 199-16-500
- 橋脚(43)号: 199-16-500
- 橋脚(44)号: 199-16-500
- 橋脚(45)号: 199-16-500
- 橋脚(46)号: 199-16-500
- 橋脚(47)号: 199-16-500
- 橋脚(48)号: 199-16-500
- 橋脚(49)号: 199-16-500
- 橋脚(50)号: 199-16-500
- 橋脚(51)号: 199-16-500
- 橋脚(52)号: 199-16-500
- 橋脚(53)号: 199-16-500
- 橋脚(54)号: 199-16-500
- 橋脚(55)号: 199-16-500
- 橋脚(56)号: 199-16-500
- 橋脚(57)号: 199-16-500
- 橋脚(58)号: 199-16-500
- 橋脚(59)号: 199-16-500
- 橋脚(60)号: 199-16-500
- 橋脚(61)号: 199-16-500
- 橋脚(62)号: 199-16-500
- 橋脚(63)号: 199-16-500
- 橋脚(64)号: 199-16-500
- 橋脚(65)号: 199-16-500
- 橋脚(66)号: 199-16-500
- 橋脚(67)号: 199-16-500
- 橋脚(68)号: 199-16-500
- 橋脚(69)号: 199-16-500
- 橋脚(70)号: 199-16-500
- 橋脚(71)号: 199-16-500
- 橋脚(72)号: 199-16-500
- 橋脚(73)号: 199-16-500
- 橋脚(74)号: 199-16-500
- 橋脚(75)号: 199-16-500
- 橋脚(76)号: 199-16-500
- 橋脚(77)号: 199-16-500
- 橋脚(78)号: 199-16-500
- 橋脚(79)号: 199-16-500
- 橋脚(80)号: 199-16-500
- 橋脚(81)号: 199-16-500
- 橋脚(82)号: 199-16-500
- 橋脚(83)号: 199-16-500
- 橋脚(84)号: 199-16-500
- 橋脚(85)号: 199-16-500
- 橋脚(86)号: 199-16-500
- 橋脚(87)号: 199-16-500
- 橋脚(88)号: 199-16-500
- 橋脚(89)号: 199-16-500
- 橋脚(90)号: 199-16-500
- 橋脚(91)号: 199-16-500
- 橋脚(92)号: 199-16-500
- 橋脚(93)号: 199-16-500
- 橋脚(94)号: 199-16-500
- 橋脚(95)号: 199-16-500
- 橋脚(96)号: 199-16-500
- 橋脚(97)号: 199-16-500
- 橋脚(98)号: 199-16-500
- 橋脚(99)号: 199-16-500
- 橋脚(100)号: 199-16-500

流動図	至 西広島バイパス 佐伯町 8.1m 歩灯2灯 	9.0m 歩灯2灯 	9.2m 歩灯2灯 	
------------	--	--	--	--

																			周期	17テスト秒
保 安	19	5	3	3	5	3	2	16	6	3	3	2							70	/
定周期																			0	秒
P 1	25	5	2	3	5	3	2	13	5	2	3	2							70	4
P 2	45	5	2	3	5	3	2	13	5	2	3	2							90	3
P 3	40	5	2	3	5	3	2	13	5	2	3	2							85	84
P 4	55	5	2	3	5	3	2	13	5	2	3	2							100	1
P 5	60	5	2	3	5	3	2	13	5	2	3	2							105	1
P 6	65	5	2	3	5	3	2	13	5	2	3	2							110	11
P 7	60	5	2	3	5	3	2	13	5	2	3	2							105	77
P 8	65	5	2	3	5	3	2	13	5	2	3	2							110	77
P 9	65	5	2	3	5	3	2	18	5	2	3	2							115	82
P A	70	5	2	3	5	3	2	18	5	2	3	2							120	82

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2						
	2	6	30	6	6	30	6	6	30	4						
	3	9	00	5	9	00	2	10	00	6						
	4	16	00	6	13	00	4	12	00	4						
	5	19	00	2	19	00	2	16	00	6						
	6							19	00	2						
	7															
	8															
9																
A																
動 作 切 替	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00										
系 統 動 作 定 数	同期点			1ステップ 始め												
	追従幅			-5%/+20%												
	追従階梯秒数配分			スプリット比配分												
	主現示追従階梯			1												
	従現示追従階梯			8												
	時刻修正			●												
連 動 子 機 能 定 数	DC方式						分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値								
	AC方式							連動パターン								
	同期階梯1(B/Y1)															
	同期階梯2(A/Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1															
	共通オフセット2															
連動親機																
交通弱者感應定数																
感應階梯						ステップ										
補正階梯						ステップ										
倍率指定 (10～19)						×0.1倍										
弱者用保証青時間(0～99)						秒										
ギャ ップ 感 應 定 数	単位1						単位2						備 考 地点感應制御機の場合左記の ギャップ感應定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこのように変更してください。			
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青						
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒						
	P1					P1										
	P2					P2										
	P3					P3										
	P4					P4										
	P5					P5										
	P6					P6										
	P7					P7										
	P8					P8										
	P9					P9										
	PA					PA										
	感應階梯						感應階梯									
補正階梯						補正階梯										
感知器指定						感知器指定										
リ コ ー ル 定 数	感應階梯				ステップ											
	補正階梯				ステップ											
	感知器指定		押ボタン		車両											
			押ボタン受付禁止階梯		開始		終了									
		車両リコール受付禁止階梯		開始		終了										
曜日固定祝祭日テーブル																
	月	週	曜日													
1	1	2	1													
2	7	3	1													
3	9	3	1													
4	10	2	1													
設定変更履歴																
年月日				変更内容												
2011年9月2日				閃光時間を解除し、終日三色運用												
2012年7月2日				平日ボタン切替変更												
2012年7月30日				平日ボタン切替変更												
2014年9月20日				制御機更新												
2014年12月22日				設定変更(ボタン秒数・オフセット及びボタン切替変更)												

規制番号

28-0020

名 称

宮内工業団地入口