


規制番号 名称		28-0120	対巖山3丁目		運 用	2017年10月24日		製造番号	K0000006	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC5750C+34001001		開始日時	12時10分	～	製造年月	2017年10月	
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社	作動時間	06:30～22:00以後閃光			施工会社	日本信号(株)	
署別	廿日市	付加機能	系統						新型錠	



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PG	2PW	2G	2Y	2R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	60	1	5	2	3	3	12	1	5	2	3	3							100	
P0																			0	
P1	34	1	5	2	3	3	8	1	5	2	3	3							70	13
P2	42	1	5	2	3	3	10	1	5	2	3	3							80	5
P3	60	1	5	2	3	3	12	1	5	2	3	3							100	55
P4	70	1	5	2	3	3	12	1	5	2	3	3							110	0
P5	80	1	5	2	3	3	12	1	5	2	3	3							120	0
P6	90	1	5	2	3	3	12	1	5	2	3	3							130	0
P7	90	1	5	2	3	3	12	1	5	2	3	3							130	0
P8	90	1	5	2	3	3	12	1	5	2	3	3							130	0
P9	90	1	5	2	3	3	12	1	5	2	3	3							130	0
PA	90	1	5	2	3	3	12	1	5	2	3	3							130	0
最長時間(秒)	110	110	110	110	10	10	110	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	A	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

				(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4) 特殊日1				(5) 特殊日2				(6) 特殊日3				(7) 特殊日4				
パターン切替	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	
	1	6	30	1	6	30	1	6	30	1																						
	2	7	00	3	7	00	3	8	00	2																						
	3	9	00	2	9	00	2	20	00	1																						
	4	16	00	3	16	00	3																									
	5	19	00	2	18	00	2																									
	6	20	00	1	20	00	1																									
	7																															
	8																															
	9																															
A																																
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																								
	閃光	22:00～06:30			22:00～06:30			22:00～06:30																								
系統動作定数	同期点							1ステップ始まり																								
	追従幅							+15%・-5%																								
	追従階梯秒数配分							均等																								
	主現示追従階梯							1ステップ																								
	従現示追従階梯							7ステップ																								
	時刻修正							○(GPS)																								
	DC方式																															
	AC方式																															
連動子機能定数	同期階梯1(B/Y1)														分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値															
	同期階梯2(A/Y2)																連動パターン															
	周期監視時間																															
	共通オフセット1																															
	共通オフセット2																															
	連動親機																															
交通弱者感応定数																																
感応階梯											ステップ																					
補正階梯											ステップ																					
倍率指定 (10～19)											×0.1倍																					
弱者用保証青時間(0～99)											秒																					
ギャップ感応定数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。															
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																						
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																						
	P1					P1																										
	P2					P2																										
	P3					P3																										
	P4					P4																										
	P5					P5																										
	P6					P6																										
	P7					P7																										
	P8					P8																										
	P9					P9																										
	PA					PA																										
	感応階梯								感応階梯																							
リコール定数	感応階梯				ステップ																											
	補正階梯				ステップ																											
	感知器指定				押ボタン				車両																							
	押ボタン受付禁止階梯												開始				終了															
	車両リコール受付禁止階梯												開始				終了															
特殊日(プロ多)																																
平土休	西暦	月	日																													
				平日(1)																												
				土曜(2)																												
				休日(3)																												
				毎年(55)																												
	</																															