

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	リコール	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系統動作定数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
時刻修正					
連動子機能定数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
リコール定数	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		感応階梯		感応階梯		感応階梯	
	補正階梯		補正階梯		補正階梯		補正階梯	
感知器指定	感知器指定		感知器指定		感知器指定		感知器指定	
	1		ステップ		1		ステップ	
	補正階梯		ステップ		補正階梯		ステップ	
	感知器指定		押ボタン		PB1		車両	
	感知器指定		押ボタン受付禁止階梯		開始		5	
曜日固定祝祭日テーブル	車両リコール受付禁止階梯		開始		終了		5	
	車両リコール受付禁止階梯		開始		終了		5	
	車両リコール受付禁止階梯		開始		終了		5	
	車両リコール受付禁止階梯		開始		終了		5	
	車両リコール受付禁止階梯		開始		終了		5	

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

曜日固定祝祭日テーブル			
月	週	曜日	
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1
特殊日指定			
月	日	日種	設定種別
1			
2			

規制番号	03-0007
名称	竹原市大井

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2010年8月31日	制御機更新