



規制番号 名称		03-0018	日本橋東詰				運 用		2023年1月17日				製造番号		K0000002								
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)				EC6650K+34001001				開始日時		9時56分		～		製造年月		2022年12月					
警交仕規第1012号版5		製作所		日本信号株式会社		作動時間		6:00～23:00以降閃光				施工会社		日信電子サービス㈱									
署別		竹原		付加機能		系統		新型錠															
至 呉市  2023年1月17日 確認																							
EC6650K-6229 PD1219A V3.01																							
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称		1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図																							
		(1P) [1P]																					
		1 [1V]																					
		2P [2P]																					
		2 [2V]																					
パターン																				周期	オフセット 秒		
保安		63	5	2	3	3	20	6	2	3	3											110	
P0																						0	
P1		43	5	2	3	3	20	6	2	3	3											90	0
P2		53	5	2	3	3	20	6	2	3	3											100	0
P3		63	5	2	3	3	20	6	2	3	3											110	100
P4																				0			
P5																				0			
P6																				0			
P7																				0			
P8																				0			
P9																				0			
PA																				0			
最長時間(秒)		110	110	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力		A	B	B	B	B	B	A	A	A	A												

パターン切替		(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4) 特殊日1				(5) 特殊日2				(6) 特殊日3				(7) 特殊日4			
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号				
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1																			
	2	6	30	3	6	30	3	8	00	2																			
	3	9	00	2	9	00	2	10	00	1																			
	4	11	00	1	11	00	1	15	00	2																			
	5	15	00	3	15	00	3	18	00	1																			
	6	18	00	2	18	00	2																						
	7	20	00	1	20	00	1																						
	8																												
9																													
A																													
動作切替	閃光系統	23:00～06:00				23:00～06:00				23:00～06:00																			
系統動作定数	同期点						1ステップ始まり																						
	追従幅						+15%・-5%																						
	追従階梯秒数配分						均等																						
	主現示追従階梯						1ステップ																						
	従現示追従階梯						6ステップ																						
	時刻修正						○(GPS)																						
連動子機能定数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値														
	AC方式														連動パターン														
	同期階梯1(B/Y1)																												
	同期階梯2(A/Y2)																												
	周期監視時間																												
	共通オフセット1																												
	共通オフセット2																												
	連動親機																												
交通弱者感応定数																													
感応階梯						ステップ																							
補正階梯						ステップ																							
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																							
弱者用保証青時間(0～99)						秒																							
ギャップ感応定数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。																
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																			
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																			
	P1					P1																							
	P2					P2																							
	P3					P3																							
	P4					P4																							
	P5					P5																							
	P6					P6																							
	P7					P7																							
	P8					P8																							
	P9					P9																							
	PA					PA																							
感応階梯						感応階梯																							
リコール定数	感応階梯				ステップ																								
	補正階梯				ステップ																								
	感知器指定		押ボタン				車両																						
	押ボタン受付禁止階梯						開始										終了												
	車両リコール受付禁止階梯						開始										終了												
特殊日(プロ多)																													
平土休	西暦	月	日																										
				平日(1)																									
				土曜(2)																									
				休日(3)																									
				毎年(55)																									
設定変更履歴																													
年月日						変更内容																							
2015年5月13日						設定表確認修正																							
2018年9月6日						P3オフセット秒数変更(80→100)																							
2023年1月17日						制御機更新																							