

規制番号 名称		03-0029	竹原変電所西口		運 用		2023年1月10日		製造番号		K0000001											
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6650L+34001001		開始日時		15時56分	～	製造年月		2022年12月										
警交仕規第1012号版5		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日				施工会社		日信電子サービス㈱								
署別		竹原		付加機能		連動子機(AC) リコール1(回転型、常時閃光)(定周期:7:30～21:00・リコール1:21:00～7:30)										新型錠						
2023年1月10日 確認 至 東広島市 至 竹原市内																						
EC6650L-14261 PD1219A V3.01																						
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ステップ名称		1G	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図																						
1 [1V]											常時閃光											
2P [2P]																						
2 [2V]																						
1 [1V]											常時青											
2P [2P]																						
2 [2V]																						
パターン																					周期	オフセット秒
保安		32	10	3	3	10	5	2	3	2											70	7
P0																					0	/
P1		32	10	3	3	10	5	2	3	2											70	7
P2																					0	
P3																					0	
P4																					0	
P5																					0	
P6																					0	
P7																					0	
P8																					0	
P9																					0	
PA																					0	
最長時間(秒)		110	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力																						

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4				
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号		
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1														
	2																							
	3																							
	4																							
	5																							
	6																							
	7																							
	8																							
	9																							
A																								
動 作 切 替	リコール 連動子機	21:00～7:30			21:00～7:30			21:00～7:30																
		00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
系 統 動 作 定 数	同期点																							
	追従幅																							
	追従階梯秒数配分																							
	主現示追従階梯																							
	従現示追従階梯																							
	時刻修正																							
	DC方式				－																			
	AC方式				○																			
連 動 子 機 能 定 数	同期階梯1(B/Y1)				1																			
	同期階梯2(A/Y2)				－																			
	周期監視時間				255																			
	共通オフセット1				個別オフセット																			
	共通オフセット2				－																			
	連動親機				03-0058 中通																			
交通弱者感応定数																								
感応階梯										ステップ														
補正階梯										ステップ														
倍率指定 (10～19)										×0.1倍														
弱者用保証青時間(0～99)										秒														
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2															
			短縮	延長	単位青	単位青					短縮	延長	単位青	単位青										
			Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒					Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒										
	P1								P1															
	P2								P2															
	P3								P3															
	P4								P4															
	P5								P5															
	P6								P6															
	P7								P7															
	P8								P8															
	P9								P9															
	PA								PA															
	感応階梯								感応階梯															
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		1		ステップ																			
	補正階梯				ステップ																			
	感知器指定		押ボタン				PB1		車両															
	押ボタン受付禁止階梯										開始		5		終了		5							
	車両リコール受付禁止階梯										開始				終了									
特殊日(プロ多)																								
平土休		西暦		月		日																		