

規制番号 名称				04-0004宮沖1丁目6番				運用		2025年12月12日				製造番号		K0000007									
制御機種				交通信号制御機(多段系統式)				EC6650K+34001007				開始時間		1時05分 ~				製造年月		2025年11月					
警交仕規1012号「版6」				製造会社		日本信号株式会社		作動時間		終日				施工会社		信号電材(株)									
署別		三原		付加機能		系統																			
交差点図 ステータス機能 S3:閃光																									
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
ステップ名称		1PG	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R													
流動図																									
1P [1P]																									
1 [1V]																									
2P [2P]																									
2 [2V]																									
パターン																				周期		オフセット秒			
保安		30	74	5	2	3	4	18	5	2	3	4												150	/
P 1		30	27	5	2	3	4	15	5	2	3	4												100	20
P 2		30	37	5	2	3	4	15	5	2	3	4												110	22
P 3		30	47	5	2	3	4	15	5	2	3	4												120	26
P 4		30	57	5	2	3	4	15	5	2	3	4												130	26
P 5		30	64	5	2	3	4	18	5	2	3	4												140	29
P 6		30	73	5	2	3	4	19	5	2	3	4												150	36
P 7		30	83	5	2	3	4	19	5	2	3	4												160	22
P 8																									
P 9																									
P A																									
最長時間(秒)		110	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10													
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95													
AB出力																									

			(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(4) 特殊日2			(4) 特殊日3			(4) 特殊日4									
パターン切替	切替番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号	時 分	パタン番号									
		1	06 00	1	06 00	1	06 00	1																						
		2	06 30	3	07 30	3	07 30	3																						
		3	07 00	7	08 00	5	08 00	5																						
		4	09 00	6	09 00	6	09 00	6																						
		5	12 00	7	10 00	7	10 00	7																						
		6	19 00	5	19 00	5	19 00	5																						
		7	20 00	2	20 00	2	20 00	2																						
		8	21 00	1	21 00	1	21 00	1																						
		9																												
	A																													
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																						
系統動作定数	同期点					1ステップ始め																								
	追従幅																													
	追従階梯秒数配分																													
	主現示追従階梯					1ステップ																								
	従現示追従階梯					7ステップ																								
運動子機能定数	時刻修正					GPS																								
	DC方式										分周期運動機能定数	実行しきい値																		
	AC方式											運動パターン																		
	同期階梯1(B/Y2)																													
	同期階梯2(A/Y3)																													
	周期監視時間																													
	共通オフセット1																													
	共通オフセット2																													
	運動親機																													
高齢者感応定数																														
感応階梯										ステップ																				
補正階梯										ステップ																				
倍率指定 (10～19)										×0.1倍																				
高齢者用保証青時間(0～99)										秒																				
ギャップ感応定数	単位1										単位2										備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青で 単位青 下り → ありません 単位青時間は 0.5秒単位で 名称はこうに変更してくだ									
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青															
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒															
	P1					P1																								
	P2					P2																								
	P3					P3																								
	P4					P4																								
	P5					P5																								
	P6					P6																								
	P7					P7																								
	P8					P8																								
	P9					P9																								
	PA					PA																								
	感応階梯										感応階梯																			
	補正階梯										補正階梯																			
感知器指定										感知器指定																				