

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号	時	分	ハ タ ン 番 号
	1	6	00	4	6	00	4	6	00	1						
	2	7	00	8	7	00	8	7	00	4						
	3	9	00	4	9	00	4	20	00	1						
	4	16	00	8	16	00	8									
	5	19	00	4	19	00	4									
	6	20	00	1	20	00	1									
	7															
	8															
	9															
	A															
動 作 切 替	閃光															
系 統 動 作 定 数	同期点			1ステップ始め												
	追従幅															
	追従階梯秒数配分															
	主現示追従階梯			1												
	従現示追従階梯			6												
	時刻修正			電波												
運 動 子 機 能 定 数	DC方式						分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値								
	AC方式							連動パターン								
	同期階梯1(B/Y1)															
	同期階梯2(A/Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1															
	共通オフセット2															
連動親機																
交通弱者感应定数																
感应階梯																
補正階梯																
倍率指定 (10~19)																
秒																
秒																
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2							
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青	
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒	
	P1								P1							
	P2								P2							
	P3								P3							
	P4								P4							
	P5								P5							
	P6								P6							
	P7								P7							
	P8								P8							
	P9								P9							
	PA								PA							
	感应階梯								感应階梯							
リ コ ー ル 定 数	感应階梯				ステップ											
	補正階梯				ステップ											
	感知器指定		押ボタン				車両									
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了			
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了			
特殊日(プロ多)																
平日(1)																
土曜(2)																
休日(3)																
毎年(55)																
規制番号 04-0017																
名 称 本市橋北詰																
設定変更履歴																
年月日 変更内容																
2010年2月18日 端末更新																

備 考
地点感应制御機の場合左記の
ギャップ感应定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。