

至 三原大橋

至
明
神
町

至
須
波
町

北

南

東

西

中電線 和道線 2.0

しまなみ信用金庫

吊架(1)号
20m幅
17°
18.0
17.9

通管(2)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(2)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(3)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(4)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(5)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(6)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(7)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(8)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(9)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(10)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(11)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(12)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(13)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(14)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(15)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(16)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(17)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(18)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(19)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(20)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(21)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(22)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(23)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(24)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(25)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(26)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(27)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(28)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(29)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(30)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(31)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(32)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(33)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(34)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(35)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(36)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(37)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(38)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(39)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(40)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(41)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(42)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(43)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(44)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(45)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(46)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(47)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(48)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(49)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(50)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(51)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(52)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(53)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(54)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(55)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(56)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(57)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(58)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(59)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(60)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(61)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(62)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(63)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(64)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(65)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(66)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(67)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(68)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(69)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(70)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(71)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(72)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(73)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(74)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(75)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(76)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(77)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(78)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(79)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(80)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(81)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(82)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(83)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(84)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(85)号
20m幅
17°
18.0
17.9

吊架(86)号
20m幅
17°
18.0
17.9

	11.4m 歩灯2灯 11.2m 歩灯2灯		流動図
	13.6m 歩灯2灯 10.8m 歩灯2灯		流動図

[illegible]

																			周期	770pt 秒
保 安	11	13	2	3	5	3	3	12	10	2	3	3							70	0
定周期																			0	秒
P 1	19	13	4	3	5	3	3	12	10	2	3	3							80	63
P 2	19	13	4	3	5	3	3	17	10	2	3	3							85	68
P 3	24	13	4	3	5	3	3	17	10	2	3	3							90	68
P 4	29	13	4	3	5	3	3	17	10	2	3	3							95	68
P 5	34	13	4	3	5	3	3	17	10	2	3	3							100	68
P 6	39	13	4	3	5	3	3	17	10	2	3	3							105	68
P 7	44	13	4	3	5	3	3	17	10	2	3	3							110	68
P 8	49	13	4	3	5	3	3	17	10	2	3	3							115	68
P 9	54	13	4	3	5	3	3	17	10	2	3	3							120	68
P A	59	13	4	3	5	3	3	22	10	2	3	3							130	73

		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4						
パターン切替	切替番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号	時	分	ハタン番号				
	1	6	00	5	6	00	5	6	00	5										
	2	7	00	7	7	00	7	7	00	7										
	3	9	00	3	9	00	3	9	00	3										
	4	16	00	7	16	00	7	16	00	7										
	5	19	00	3	19	00	3	19	00	3										
	6																			
	7																			
	8																			
	9																			
A																				
動作切替	閃光系統	23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00												
		00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00												
系統動作定数	同期点				1ステップ始め															
	追従幅				-5%/+20%															
	追従階梯秒数配分				スプリット比配分															
	主現示追従階梯				1															
	従現示追従階梯				8															
連動子機能定数	時刻修正				●															
	DC方式								分周期連動機能定数	実行しきい値										
	AC方式									連動パターン										
	同期階梯1(B/Y1)																			
	同期階梯2(A/Y2)																			
	周期監視時間																			
	共通オフセット1																			
共通オフセット2																				
連動親機																				
交通弱者感応定数	交通弱者感応定数																			
	感応階梯								ステップ											
	補正階梯								ステップ											
	倍率指定 (10～19)								×0.1倍											
	弱者用保証青時間(0～99)								秒											
ギャップ感応定数	単位1								単位2								備 考			
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青										
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒										
	P1					P1					地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。									
	P2					P2														
	P3					P3														
	P4					P4														
	P5					P5														
	P6					P6														
	P7					P7														
	P8					P8														
	P9					P9														
	PA					PA														
	感応階梯				感応階梯															
	補正階梯				補正階梯															
感知器指定				感知器指定																
リコール定数	感応階梯				ステップ															
	補正階梯				ステップ															
	感知器指定		押ボタン				車両													
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了							
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了							
曜日固定祝祭日テーブル																				
	月	週	曜日																	
1	1	2	1																	
2	7	3	1																	
3	9	3	1																	
4	10	2	1																	