
規制番号 名称	04-0094	東4番ガード(南)		運 用	2017年3月15日		製造番号	K0000034
制御機機種	交通信号制御機(多段系統式)	EC5453+34001001		開始日時	15時30分	～	製造年月	2017年2月
警交仕規第1012号版3	製作所	日本信号株式会社	作動時間	終日			施工会社	伸和工業(有)
署別 三原	付加機能	系統(7:00～9:00・17:00～19:00休日は16:00～19:00のみ) リコール2(押ボタン要求なし時は、7～9ステップスキップ夜間押ボタン式(00:00～5:00))						新型錠


2017年3月15日 確認



EC5453C-3626
PD1219A V2.02

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1G	1Y	1R	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3PR											

流動図



1 [1V]										定周期・系統時及びリコール時										
2 [2V]																				
3P [1P+2P]																				
1 [1V]										リコールなし時 7～9スキップ (00:00～5:00)										
2 [2V]																				
3P [1P+2P]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	50	3	3	24	3	4	25	5	3										~~120~~	
P0																			~~0~~	
P1	21	3	3	13	3	4	25	5	3										~~80~~	
P2	28	3	3	16	3	4	25	5	3										~~90~~	
P3	33	3	3	21	3	4	25	5	3										~~100~~	
P4	41	3	3	23	3	4	25	5	3										~~110~~	66
P5	50	3	3	24	3	4	25	5	3										~~120~~	72
P6	18	3	3	11	3	4	25	5	3										~~75~~	
P7	60	3	3	24	3	4	25	5	3										~~130~~	
P8	70	3	3	24	3	4	25	5	3										~~140~~	
P9	80	3	3	24	3	4	25	5	3										~~150~~	
PA	90	3	3	24	3	4	25	5	3										~~160~~	
最長時間(秒)	110	10	10	110	10	10	110	110	10											
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95	6	0.95	0.95											
AB出力																				

パタン切替

切替番号	(1) 平日 時	分	パタン番号	(2) 土曜 時	分	パタン番号	(3) 日曜 時	分	パタン番号	(4)特殊日1 時	分	パタン番号	(5)特殊日2 時	分	パタン番号	(6)特殊日3 時	分	パタン番号	(7)特殊日4 時	分	パタン番号
1	0	00	6	0	0	6	0	00	6												
2	5	00	1	5	00	1	5	00	1												
3	7	00	5	7	00	5	7	00	2												
4	9	00	3	9	00	3	10	00	3												
5	11	00	2	11	00	2	16	00	4												
6	16	00	3	16	00	3	19	00	1												
7	17	00	5	17	00	5															
8	19	00	2	19	00	2															
9	22	00	1	22	00	1															
A																					

動作切替

リコール2	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4
	00:00～5:00	00:00～5:00	00:00～5:00				
系統	7:00～9:00	7:00～9:00					
系統	17:00～19:00	17:00～19:00	16:00～19:00				

系統動作定数

同期点	1ステップ始まり
追従幅	＋15%・－5%
追従階梯秒数配分	均等
主現示追従階梯	1ステップ
従現示追従階梯	4ステップ
時刻修正	○(GPS)

連動子機機能定数

DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒	単位2 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
P1								
P2								
P3								
P4								
P5								
P6								
P7								
P8								
P9								
PA								
感応階梯					感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯	1	ステップ					
補正階梯		ステップ					
感知器指定	押ボタン		PB	車両			
押ボタン受付禁止階梯					開始	7	終了 7
車両リコール受付禁止階梯					開始		終了

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	04-0094
名称	東4番ガード(南)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2013年2月28日	制御機改造
2017年3月15日	制御機更新