


規制番号 名称		04-0108	定屋大橋南詰		運 用	2022年1月29日		製造番号	K0000140	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050K+34001001		開始日時	10時48分	～	製造年月	2021年11月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	終日		施工会社	(株)中電工	
署別	三原	付加機能	系統						新型錠	



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1A	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R								
流動図																				
1P [1P]																				
1 [1V]																				
1A [1A]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	51	6	2	3	19	2	3	51	5	2	3	3							150	
P0																			0	
P1	26	6	2	3	5	2	3	40	5	2	3	3							100	57
P2	44	6	2	3	7	2	3	40	5	2	3	3							120	76
P3	49	6	2	3	12	2	3	50	5	2	3	3							140	72
P4	49	6	2	3	12	2	3	50	5	2	3	3							140	76
P5	51	6	2	3	19	2	3	51	5	2	3	3							150	78
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	A	A	A	B	A	A	A	A								

パ タ ン 切 替	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号		
	1	6	00	2	6	00	1	6	00	1											
	2	6	45	5	7	00	2	7	00	2											
	3	8	00	4	20	00	1	20	00	1											
	4	9	00	2																	
	5	17	00	3																	
	6	19	00	2																	
	7	20	00	1																	
	8																				
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00													
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始まり														
	追従幅						+15%・-5%														
	追従階梯秒数配分						均等														
	主現示追従階梯						1ステップ														
	従現示追従階梯						8ステップ														
	時刻修正						○(GPS)														
連 動 子 機 能 定 数	DC方式												実行しきい値								
	AC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数	連動パターン							
	同期階梯1(B／Y1)																				
	同期階梯2(A／Y2)																				
	周期監視時間																				
	共通オフセット1																				
	共通オフセット2																				
	連動親機																				
交通弱者感応定数																					
感応階梯						ステップ															
補正階梯						ステップ															
倍率指定 (10～19)						×0.1倍															
弱者用保証青時間(0～99)						秒															
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。								
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青											
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒											
	P1					P1															
	P2					P2															
	P3					P3															
	P4					P4															
	P5					P5															
	P6					P6															
	P7					P7															
	P8					P8															
	P9					P9															
	PA					PA															
	感応階梯						感応階梯														
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																		
	補正階梯		ステップ																		
	感知器指定		押ボタン		車両																
	押ボタン受付禁止階梯						開始		終了												
	車両リコール受付禁止階梯						開始		終了												
特殊日(プロ多)																					
平土	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																	
設定変更履歴																					
年月日				変更内容																	
2008年3月14日				現示変更(1A追加)及びオフセット秒数変更(ボタン1, 2)																	
2008年7月28日				ボタン秒数4, 5追加及び切替時間変更(渋滞対策としてスプリット変更)																	
2021年7月13日				ボタン5 秒数変更																	
2022年1月29日				制御機更新																	