




[illegible]

流動図	至 国道2号 9.9m 歩灯2灯 		21.7m 歩灯2灯 	
------------	---	---	---	--

																			周期	172.0 秒
保 安	39	5	25	3	28	3	2	16	7	2	3	2							135	0
定周期																			0	秒
P 1	34	5	25	3	28	3	2	16	7	2	3	2							130	96
P 2	39	5	25	3	28	3	2	16	7	2	3	2							135	96
P 3	49	5	25	3	28	3	2	16	7	2	3	2							145	96
P 4	44	5	25	3	28	3	2	16	7	2	3	2							140	0
P 5	54	5	25	3	28	3	2	16	7	2	3	2							150	0
P 6	59	5	25	3	28	3	2	16	7	2	3	2							155	0
P 7	64	5	25	3	28	3	2	16	7	2	3	2							160	0
P 8	69	5	25	3	28	3	2	16	7	2	3	2							165	0
P 9	74	5	25	3	28	3	2	16	7	2	3	2							170	0
P A	79	5	25	3	28	3	2	16	7	2	3	2							175	0

備考
地点感應制御機の場合左記のギャップ感應定数表の内容は下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。