規制番号 名称	05-0204	市		運 用	2012年 3月 2日	製造番号	111019
制御機機種	交通信号制御機(警交仕規1012号「版2」)	TSC-2310		開始時間	時 分 ～	製造年月	2012年2月
警交仕規 1012号	製造会社	住友電工システムソリューション㈱	作動時間	終日		施工会社	メディアテック一心
署別 尾道	付加機能	UCサイズ，最大12出力16階梯，系統，リコール1					

交差点図



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図





1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
3 [2A]																				

パターン																		周期	オフセット秒
保 安	33	5	2	3	3	11	5	2	3	3								~~70~~	
P 0																			
P 1	33	5	2	3	3	11	5	2	3	3								~~70~~	63
P 2	43	5	2	3	3	11	5	2	3	3								~~80~~	78
P 3	53	5	2	3	3	11	5	2	3	3								~~90~~	83
P 4	53	5	2	3	3	11	5	2	3	3								~~90~~	60
P 5	58	5	2	3	3	11	5	2	3	3								~~95~~	65
P 6	63	5	2	3	3	11	5	2	3	3								~~100~~	70
P 7	68	5	2	3	3	11	5	2	3	3								~~105~~	75
P 8	73	5	2	3	3	11	5	2	3	3								~~110~~	80
P 9	78	5	2	3	3	11	5	2	3	3								~~115~~	85
P A	83	5	2	3	3	11	5	2	3	3								~~120~~	90

備考： PO はAプロのみ設定。

パタン切替

切替番号	(1) 平日 時	分	パタン番号	(2) 土曜 時	分	パタン番号	(3) 日曜 時	分	パタン番号	(4) 特殊日1 時	分	パタン番号	(4) 特殊日2 時	分	パタン番号	(4) 特殊日3 時	分	パタン番号	(4) 特殊日4 時	分	パタン番号
1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
2	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
3	8	00	2	8	00	2	18	00	1												
4	16	00	3	16	00	3															
5	18	00	2	18	00	2															
6	20	00	1	20	00	1															
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				
リコール1	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系統動作定数

同期点	1ステップ始め
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	1ステップ
従現示追従階梯	6ステップ
時刻修正	GPS

連動子機機能定数

DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y2)	
同期階梯2(A／Y3)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒	単位2 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
P1								
P2								
P3								
P4								
P5								
P6								
P7								
P8								
P9								
PA								
感応階梯								
補正階梯								
感知器指定								

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青時間は 0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数

感応階梯	1	ステップ					
補正階梯		ステップ					
感知器指定	押ボタン		PB1	車両	D1		
押ボタン受付禁止階梯					開始	6	終了 6
車両リコール受付禁止階梯					開始	6	終了 8

特殊日(プロ多)

日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	05－0204
名 称	市

設定変更履歴

年月日	変更内容
2012年 3月 2日	運用開始