

規制番号 名称		07-0164	福戸橋北詰		運 用		2024年10月1日		製造番号		4H1475									
制御機種		交通信号制御機(UC形)				開始日時		21時10分 ~		製造年月		2024年8月								
警交仕規1012号版4		製作所		コイト電工株式会社		作動時間		6:00~23:00以後閃光		施工会社		ミナモト通信(株)								
署別		福山北		付加機能		地点制御系統機能、時刻修正														
至 上河原 1P 1 1P 2 1P 2P 1P 2P 至 上下町 至 福山																				
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1 G	1 Y	1 R	2PG	2PW	2 G	2 Y	2 R										
流動図	歩灯2 ↑ ↓ 10.4m 歩灯2 ↑ ↓ 12.3m ↑ ↓ 14.5m 歩灯2																			
1P [1P]																				
1 [1V]																				
2P [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																				
保安	62	5	2	3	3	22	5	2	3	3										
P0																				
P1	55	5	2	3	3	19	5	2	3	3										
P2	62	5	2	3	3	22	5	2	3	3										
P3																				
P4																				
P5																				
P6																				
P7																				
P8																				
P9																				
PA																				
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力																				

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号
	1	0	00	1	0	00	1	0	00	1												
	2	6	30	2	6	30	2															
	3	19	00	1	19	00	1															
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	系統 閃光	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
		23:00～06:00			23:00～06:00			23:00～06:00														
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始め															
	追従幅						-5/+15(20%)															
	追従階梯秒数配分						等分															
	主現示追従階梯						1															
	従現示追従階梯						6															
	時刻修正						●(GPS)															
連 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 連 動 機 能 定 数		実行しきい値							
	AC方式														連動パターン							
	同期階梯1(B/Y1)																					
	同期階梯2(A/Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
	共通オフセット2																					
	連動親機																					
交通弱者感応定数																						
感応階梯						ステップ																
補正階梯						ステップ																
倍率指定 (10～19)						×0.1倍																
弱者用保証青時間(0～99)														秒								
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2						備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。									
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒												
	P1					P1																
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
	PA					PA																
	感応階梯						感応階梯															
リ コ ー ル 定 数	感応階梯			ステップ																		
	補正階梯			ステップ																		
	感知器指定			押ボタン									車両									
	押ボタン受付禁止階梯												開始				終了					
	車両リコール受付禁止階梯												開始				終了					
特殊日(プロ多)														規制番号 07-0164 名称 福戸橋北詰								
平土休	西暦	月	日																			
				平日(1)																		
				土曜(2)																		
				休日(3)																		
				毎年(55)																		
設定変更履歴														変更内容								
年月日																						
2024年10月1日				制御機更新																		