

パターン切替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1		(5) 特殊日2		(6) 特殊日3		(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハのり番号	時	分	ハのり番号	時	分	ハのり番号	時	分	ハのり番号	時	分	ハのり番号
	1	7	00	3	7	00	3	7	00	2						
	2	9	00	1	9	00	1	9	00	1						
	3	15	00	2	15	00	2	16	00	2						
	4	16	30	3	16	00	3	19	00	1						
	5	19	00	1	19	00	1									
	6															
	7															
	8															
	9															
A																
動作切替	閃光系統	00:00~06:00		00:00~06:00		00:00~06:00										
		00:00~00:00		00:00~00:00		00:00~00:00										
系統動作定数	同期点		1ステップ始め													
	追従幅		-5/+15													
	追従階梯秒数配分		等分													
	主現示追従階梯		1													
	従現示追従階梯		6													
	時刻修正		●(GPS)													
運動子機能定数	DC方式						分周期運動機能定数	実行しきい値								
	AC方式							運動パターン								
	同期階梯1(B/Y1)															
	同期階梯2(A/Y2)															
	周期監視時間															
	共通オフセット1															
	共通オフセット2															
運動親機																
交通弱者感応定数																
感応階梯								ステップ								
補正階梯								ステップ								
倍率指定 (10~19)								×0.1倍								
弱者用保証書時間 (0~99)								秒								
ギャップ感応定数	単位1								単位2							
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青	
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒	
	P1					P1						P1				
	P2					P2						P2				
	P3					P3						P3				
	P4					P4						P4				
	P5					P5						P5				
	P6					P6						P6				
	P7					P7						P7				
	P8					P8						P8				
	P9					P9						P9				
	PA					PA						PA				
	感応階梯		補正階梯				感応階梯		補正階梯							
リコール定数	感応階梯		ステップ													
	補正階梯		ステップ													
	感知器指定		押ボタン		車両											
	押ボタン受付禁止階梯								開始		終了					
	車両リコール受付禁止階梯								開始		終了					
曜日固定祝祭日テール																
	月	週	曜日	休日解除												
1	1	2	1													
2	7	3	1													
3	9	3	1													
4	10	2	1													
設定変更履歴																
年月日		変更内容														
2008年4月14日		夜間閃光時間変更 (21:00~7:00→00:00~6:00)														
2022年10月31日		制御機更新														

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

規制番号	07-0254
名称	伊勢丘5丁目南