

規制番号 名称		07-0271	今津町2丁目				運 用		2023年2月1日			製造番号		K0000166															
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)				EC6050K+34001001				開始日時		12時22分 ~		製造年月		2023年1月													
警交仕規第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		6:00~23:00以降閃光				施工会社		(株)メディアテックー心															
署別		福山西		付加機能		系統												新型錠											
EC6050K-6229 PD1219A V2.09																				2023年2月1日 確認									
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
ステップ名称		1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R																		
流動図																													
(1P) [1P]																													
1 [1V]																													
(2P) [2P]																													
2 [2V]																													
パターン												周期										オフセット 秒							
保安		47	5	2	3	3	27	5	2	3	3											100							
P0																						0							
P1		37	5	2	3	3	17	5	2	3	3											80	30						
P2		37	5	2	3	3	27	5	2	3	3											90	30						
P3		47	5	2	3	3	27	5	2	3	3											100	30						
P4																						0							
P5																						0							
P6																						0							
P7																						0							
P8																						0							
P9																						0							
PA																						0							
最長時間(秒)		110	110	110	10	10	110	110	110	10	10																		
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95																		
AB出力		A	B	B	B	B	B	A	A	A	A																		

				(1) 平日				(2) 土曜				(3) 日曜				(4)特殊日1				(5)特殊日2				(6)特殊日3				(7)特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	3																					
	2	9	00	2	9	00	2	9	00	2																					
	3	11	00	1	11	00	1	11	00	1																					
	4	15	00	2	15	00	2	15	00	2																					
	5	17	00	3	17	00	3	17	00	3																					
	6	19	00	2	19	00	2	19	00	2																					
	7	20	00	1	20	00	1	20	00	1																					
	8																														
	9																														
A																															
動 作 切 替	系統	00:00～00:00				00:00～00:00				00:00～00:00																					
	閃光	23:00～06:00				23:00～06:00				23:00～06:00																					
系 統 動 作 定 数	同期点								1ステップ始まり																						
	追従幅								+15%・-5%																						
	追従階梯秒数配分								均等																						
	主現示追従階梯								1ステップ																						
	従現示追従階梯								6ステップ																						
	時刻修正								○(GPS)																						
	DC方式																														
	AC方式																														
連 動 子 機 機 能 定 数	同期階梯1(B/Y1)																分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値													
	同期階梯2(A/Y2)																	連動パターン													
	周期監視時間																														
	共通オフセット1																														
	共通オフセット2																														
	連動親機																														
交通弱者感応定数																															
感応階梯										ステップ																					
補正階梯										ステップ																					
倍率指定 (10～19)										×0.1倍																					
弱者用保証青時間(0～99)										秒																					
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。														
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																					
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																					
	P1					P1																									
	P2					P2																									
	P3					P3																									
	P4					P4																									
	P5					P5																									
	P6					P6																									
	P7					P7																									
	P8					P8																									
	P9					P9																									
	PA					PA																									
	感応階梯										感応階梯																				
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				ステップ																										
	補正階梯				ステップ																										
	感知器指定		押ボタン						車両																						
	押ボタン受付禁止階梯										開始				終了																
	車両リコール受付禁止階梯										開始				終了																
特殊日(プロ多)																															
平土休	西暦	月	日																												
				平日(1)																											
				土曜(2)																											
				休日(3)																											
				毎年(55)																											