

	9.0m 歩灯2 		流動図
---	---	---	------------

The diagram illustrates the timing of the emergency stop button (緊急停止ボタン) in two modes:

- 閃光押ボタン動作時 (Flashing Button Operation Mode):** Shows the 1V signal (red) and 2P signal (blue) with a flashing pattern. The output signals (P1-P9 and PA) are shown as blue pulses.
- 常時青式押ボタン運用時 (Constant Green Button Operation Mode):** Shows the 1V signal (red) and 2P signal (blue) with a constant green pattern. The output signals (P1-P9 and PA) are shown as blue pulses.

The timing diagram is divided into two main sections. The top section shows the 1V and 2P signals and the resulting output signals (P1-P9 and PA) for the flashing button operation. The bottom section shows the 1V and 2P signals and the resulting output signals (P1-P9 and PA) for the constant green button operation. The output signals are shown as blue pulses, indicating the timing of the emergency stop button's operation.

Mode	Signal	Value
閃光押ボタン動作時	1 [1V]	29
	2P [2P]	5
	P 1	29
	P 2	39
	P 3	
	P 4	
	P 5	
	P 6	
常時青式押ボタン運用時	1 [1V]	29
	2P [2P]	5
	P 1	29
	P 2	39
	P 3	
	P 4	
	P 5	
	P 6	

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
	2	7	00	2	7	00	2	19	00	2												
	3	9	00	1	9	00	1															
	4	17	00	2	17	00	2															
	5	19	00	1	19	00	1															
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	リコール3	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														

系 統 動 作 定 数	同期点				
	追従幅				
	追従階梯秒数配分				
	主現示追従階梯				
	従現示追従階梯				
	時刻修正				
連 動 子 機 能 定 数	DC方式		分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			連動パターン	
	同期階梯1(B／Y1)				
	同期階梯2(A／Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	連動親機				

高齢者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
高齢者用保証青時間(0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯				感応階梯			
	補正階梯				補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン	PB1	車両
	押ボタン受付禁止階梯			開始 5 終了 5
	車両リコール受付禁止階梯			開始 終了

曜日固定祝祭日テーブル				
月	週	曜日	日種	
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

規制番号	07-0560
名 称	明王台小学校前

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2012年8月20日	設定秒数変更
2012年11月28日	設定変更(パターン秒数変更)
2020年10月7日	制御機更新

備 考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。