

	切替 番号	(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4) 特殊日1	(4) 特殊日2	(4) 特殊日3	(4) 特殊日4
		時	分	時	分	時	分	時	分	時	分
パ タ ン 切 替	1	6	00	1	6	00	1	7	00	2	
	2	7	00	3	7	00	3				
	3	9	00	2	9	00	2				
	4	17	00	3	17	00	3				
	5	19	00	1	19	00	1				
	6										
	7										
	8										
	9										
	A										
動 作 切 替	ギャップ										
	閃光										
	系統	00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00					

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	6
連 動 子 機 能 定 数	時刻修正	19:00
	DC方式	
連 動 親 機 能 定 数	AC方式	
	同期階梯1(B/Y2)	
	同期階梯2(A/Y3)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	
分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0.1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

	単位1				単位2			
	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒	短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0.1秒	単位青 下り0.1秒
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ		感応階梯			
	補正階梯		ステップ		補正階梯			
	感知器指定				感知器指定			

備考
 地点感応制御機の場合左記の
 ギャップ感応定数表の内容は
 下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青時間は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感知器指定	押ボタン	車両	
	押ボタン受付禁止階梯			開始
	車両リコール受付禁止階梯			開始
特 殊 日 (ブ ロ 多)	開始	終了		
	開始	終了		

日種	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	7-611
名 称	二葉大橋東詰

--	--	--	--	--