

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号	時	分	ハタシ 番号
	1	7	00	3	7	00	3	7	00	2												
	2	10	00	1	10	00	1	10	00	1												
	3	16	00	2	16	00	2	16	00	2												
	4	17	00	3	17	00	3	20	00	1												
	5	20	00	1	20	00	1															
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	閃光	22:00～06:00			22:00～06:00			22:00～06:00														
系 統 動 作 定 数	同期点																					
	追従幅																					
	追従階梯秒数配分																					
	主現示追従階梯																					
	従現示追従階梯																					
運 動 子 機 能 定 数	時刻修正																					
	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値												
	AC方式									連動パターン												
	同期階梯1(B／Y1)																					
	同期階梯2(A／Y2)																					
	周期監視時間																					
	共通オフセット1																					
共通オフセット2																						
連動親機																						
交通弱者感応定数																						
感応階梯										ステップ												
補正階梯										ステップ												
倍率指定 (10～19)										×0. 1倍												
弱者用保証青時間(0～99)										秒												
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1						単位2															
		短縮	延長	単位青	初期青			短縮	延長	単位青	単位青											
		Ts	Te	上り0. 1秒		Ts		Te	上り0. 1秒	下り0. 1秒												
	P1					P1																
	P2					P2																
	P3					P3																
	P4					P4																
	P5					P5																
	P6					P6																
	P7					P7																
	P8					P8																
	P9					P9																
PA					PA																	
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				8				感応階梯													
	感応階梯				ステップ																	
	補正階梯				ステップ																	
	感知器指定		押ボタン		PB2		車両		DR													
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了									
	車両リコール受付禁止階梯								開始				終了									
	期間(Aプロ多)																					
	S	曜日	月	日	日種																	
	始	1	1	8	3	平日(1)																
	終	1	1	14	3	土曜(2)																
始	1	10	8	3	休日(3)																	
終	1	10	14	3	毎年(AA)																	
設定変更履歴																						
年 月 日					変更内容																	
2010年4月27日					動作切替追加(夜間閃光22:00～06:00)																	
2019年7月8日					制御機更新																	

備 考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

初期青 → 必ず出る秒数です。

単位青秒数は 0. 5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

規制番号70664

名 称林崎

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(AA)