


規制番号 名称		07-0743	山守橋南詰		運 用	2023年10月13日		製造番号	K0000015
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)		EC6050S+34001001	開始日時	12時57分	～	製造年月	2023年9月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社		作動時間	6:00～22:00以後閃光		施工会社	三恭電設株式会社
署別	福山北	付加機能 系統							新型錠



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	2G	2Y	2R	3PG	3PW	3G	3Y	3R								
流動図																				
(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
2 [2V]																				
3P [3P]																				
3 [3V]																				
パターン																				
保安	66	5	2	3	6	3	3	21	5	10	3	3							周期	オフセット
P0																			130	秒
P1	21	5	2	3	5	3	3	15	5	2	3	3							70	0
P2	27	5	2	3	5	3	3	19	5	2	3	3							80	0
P3	33	5	2	3	6	3	3	22	5	2	3	3							90	0
P4	37	5	2	3	6	3	3	28	5	2	3	3							100	0
P5	45	5	2	3	6	3	3	30	5	2	3	3							110	0
P6	54	5	2	3	6	3	3	31	5	2	3	3							120	0
P7	57	5	2	3	6	3	3	20	5	10	3	3							120	0
P8	66	5	2	3	6	3	3	21	5	10	3	3							130	0
P9	75	5	2	3	6	3	3	22	5	10	3	3							140	0
PA	83	5	2	3	7	3	3	23	5	10	3	3							150	0
最長時間(秒)	110	110	110	10	110	10	10	110	110	110	10	10								
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95								
AB出力	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A								

パ タ ン 切 替		(1) 平日		(2) 土曜		(3) 日曜		(4)特殊日1		(5)特殊日2		(6)特殊日3		(7)特殊日4					
	切替 番号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号	時	分	ハタ ン 番 号			
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1									
	2	7	00	8	7	00	8	8	00	2									
	3	9	00	2	9	00	2	16	30	3									
	4	16	30	4	16	30	4	19	00	2									
	5	17	30	6	17	30	6	20	00	1									
	6	19	00	2	19	00	2												
	7	20	00	1	20	00	1												
	8																		
9																			
A																			
動 作 切 替	閃光 系統	22:00～6:00		22:00～6:00		22:00～6:00													
		00:00～00:00		00:00～00:00		00:00～00:00													
系 統 動 作 定 数	同期点		1ステップ始まり																
	追従幅		+15%・-5%																
	追従階梯秒数配分		均等																
	主現示追従階梯		1ステップ																
	従現示追従階梯		8ステップ																
	時刻修正		○(GPS)																
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								実行しきい値										
	AC方式								連動パターン										
	同期階梯1(B／Y1)																		
	同期階梯2(A／Y2)																		
	周期監視時間																		
	共通オフセット1																		
	共通オフセット2																		
	連動親機																		
交通弱者感応定数																			
感応階梯								ステップ											
補正階梯								ステップ											
倍率指定 (10～19)								×0.1倍											
弱者用保証青時間(0～99)								秒											
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2														
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青									
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒									
	P1					P1													
	P2					P2													
	P3					P3													
	P4					P4													
	P5					P5													
	P6					P6													
	P7					P7													
	P8					P8													
	P9					P9													
PA					PA														
感応階梯								感応階梯											
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																
	補正階梯		ステップ																
	感知器指定		押ボタン				車両												
	押ボタン受付禁止階梯								開始				終了						
車両リコール受付禁止階梯								開始				終了							
特殊日(プロ多)																			
平土	西暦	月	日																
				平日(1)															
				土曜(2)															
				休日(3)															
				毎年(55)															