

		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4			
パ タ ン 切 替	切替 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	時	分	ハタン 番号	
	1	6	00	2	6	00	2	6	00	2													
	2	7	00	3	7	00	3	7	00	3													
	3	9	00	1	9	00	1	9	00	1													
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	3													
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	2													
	6	20	00	1	20	00	1	20	00	1													
	7																						
	8																						
	9																						
A																							
動 作 切 替	リコール	00:00~00:00			00:00~00:00			00:00~00:00															
系 統 動 作 定 数	同期点				1ステップ 始め																		
	追従幅				-5%/+20%																		
	追従階梯秒数配分				スプリット比配分																		
	主現示追従階梯				1																		
	従現示追従階梯				6																		
	時刻修正				●																		
連 動 子 機 能 定 数	DC方式								分 周 期 連 動 機 能 定 数	実行しきい値													
	AC方式									連動パターン													
	同期階梯1(B/Y1)																						
	同期階梯2(A/Y2)																						
	周期監視時間																						
	共通オフセット1																						
	共通オフセット2																						
連動親機																							
交通弱者感応定数																							
感応階梯										ステップ													
補正階梯										ステップ													
倍率指定 (10~19)										×0.1倍													
弱者用保証青時間 (0~99)										秒													
ギャ ップ 感 応 定 数	単位1								単位2														
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青								
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒								
	P1					P1					P1												
	P2					P2					P2												
	P3					P3					P3												
	P4					P4					P4												
	P5					P5					P5												
	P6					P6					P6												
	P7					P7					P7												
	P8					P8					P8												
	P9					P9					P9												
	PA					PA					PA												
	感応階梯								感応階梯														
	補正階梯								補正階梯														
感知器指定								感知器指定															
リ コ ー ル 定 数	感応階梯				1				ステップ														
	補正階梯				1				ステップ														
	感知器指定				押ボタン				PB1		車両		D1										
	押ボタン受付禁止階梯								開始		6		終了		6								
	車両リコール受付禁止階梯								開始		6		終了		8								
曜日固定祝祭日テーブル																							
	月	週	曜日																				
1	1	2	1																				
2	10	2	1																				
3	7	3	1																				
4	9	3	1																				
設定変更履歴																							
年月日				変更内容																			
2010年8月18日				制御機更新																			
2013年3月23日				ボタン秒数設定変更																			
2024年1月26日				設定変更 (PB1オープンにて定周期運用へ)																			
2024年7月31日				感知器・押ボタン箱撤去																			

備 考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。