



規制番号 名称		09-0064	畠敷(西)		運 用	2015年11月18日		製造番号	K0000049	
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC5450C+34001001			開始日時	13時05分	～	製造年月	2015年10月
警交仕規第1012号版3		製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:30～22:00以後閃光			施工会社	(株)中電工	
署別	三次	付加機能	系統						新型錠	

[illegible][illegible][illegible]

				(1) 平日				(2) 土曜					(3) 日曜					(4) 特殊日1					(5) 特殊日2					(6) 特殊日3					(7) 特殊日4					
パターン切替	切替番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	時	分	ハタ番号	
	1	6	00	1	6	00	1	6	00	1																												
	2	7	00	5	7	00	5	7	00	3																												
	3	9	00	3	9	00	3	15	00	5																												
	4	16	00	5	16	00	5	18	30	3																												
	5	18	30	3	18	30	3	20	00	1																												
	6	20	00	1	20	00	1																															
	7																																					
	8																																					
	9																																					
A																																						
動作切替	系統閃光	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																														
		22:00～06:30			22:00～06:30			22:00～06:30																														
系統動作定数	同期点							1ステップ始まり																														
	追従幅							+15%・-5%																														
	追従階梯秒数配分							均等																														
	主現示追従階梯							1ステップ																														
	従現示追従階梯							6ステップ																														
	時刻修正							○(GPS)																														
	DC方式																																					
	AC方式																																					
連動子機能定数	同期階梯1(B/Y1)														<table><tr><td>実行しきい値</td><td></td></tr><tr><td>連動パターン</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>								実行しきい値		連動パターン													
	実行しきい値																																					
	連動パターン																																					
同期階梯2(A/Y2)																																						
周期監視時間																																						
共通オフセット1																																						
共通オフセット2																																						
連動親機																																						
交通弱者感応定数																																						
感応階梯											ステップ																											
補正階梯											ステップ																											
倍率指定 (10～19)											×0.1倍																											
弱者用保証青時間(0～99)											秒																											
ギャップ感応定数	単位1								単位2								備考 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は0.5秒単位です。																					
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青																												
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒																												
	P1					P1																																
	P2					P2																																
	P3					P3																																
	P4					P4																																
	P5					P5																																
	P6					P6																																
	P7					P7																																
	P8					P8																																
	P9					P9																																
	PA					PA																																
	感応階梯								感応階梯																													
	リコール定数	感応階梯				ステップ																																
補正階梯				ステップ																																		
感知器指定				押ボタン				車両																														
押ボタン受付禁止階梯										開始				終了																								
車両リコール受付禁止階梯										開始				終了																								
特殊日(プロ多)																																						
平土休	西暦	月	日																																			
				平日(1)																																		
				土曜(2)																																		
				休日(3)																																		
				毎年(55)																																		
					</																																	