

至 下志和地町



至 安芸高田市

至 有原町

至 東広島市

The diagram illustrates a complex highway interchange system. It features several main roads intersecting at different levels. Key components include:

- Roads:** EVY-800 (270 x 2011.8), EVY-900 (270 x 811.8), EVY-900 (270 x 1201.8), EVY-900 (270 x 141.8).
- Distances:** Various points are marked with distances such as 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000.
- Interchanges:** Labeled as 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000.
- Directional Arrows:** Indicate traffic flow between directions like 上志和地町, 下志和地町, 安芸高田市, 有原町, and 東広島市.

流動図	至 下志和地町 10.9m 歩灯2灯  至 東広島市 6.1m 歩灯2灯	至 安芸高田市 7.7m 歩灯2灯  至 有原町 9.6m 歩灯2灯	
------------	---	---	---

[illegible]

備考
地点感應制御機の場合左記のギャップ感應定数表の内容は下記の通りです。

短縮 $T_s \rightarrow$ ありません。
延長 $T_e \rightarrow$ 限度青です。
単位青 上り $\rightarrow$ 単位青です。
単位青 下り $\rightarrow$ ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。