



規制番号 名称	19-3-2	三菱重工和田沖前	運 用	1997/8/19	製造番号	X78688
制御機種	A-PRS 2-2-0	LTC-SN9 R	開始日時	13:49~	製造年月	H2/10
警交仕規 45号	メーカー名	(株) 京三製作所	作動時間	06:00~21:00以後減灯	施工会社	
署別	三原	付加機能	リコール1機能			



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R									



1 P [1P]																				
1 [1V]																				
2 P [2P]																				
2 [2V]																				
1 P [1P]	減灯																			
1 [1V]																				
2 P [2P]																				
2 [2V]																				

保 安	10	9	13	2	3	3	11	10	3	3	3							周期	70	秒
定周期	18	5	5	2	3	2	18	6	2	3	2							66		
P 1	33	5	5	2	3	2	13	6	2	3	2							76	15	
P 2	38	5	5	2	3	2	13	6	2	3	2							84	15	
P 3	42	5	5	2	3	2	18	6	2	3	2							90	15	
P 4	48	5	5	2	3	2	13	10	2	3	2							95	15	
P 5	47	5	5	2	3	2	23	6	2	3	2							100	15	
P 6	57	5	5	2	3	2	23	6	2	3	2							110	15	
P 7	52	5	5	2	3	2	28	6	2	3	2							110	15	
P 8	32	5	5	2	3	2	28	6	2	3	2							90	15	
P 9	63	10	2	3	2	23	10	2	3	2								120	10	
P A	73	10	2	3	2	23	10	2	3	2								130	10	

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4) 特殊日1			(5) 特殊日2			(6) 特殊日3			(7) 特殊日4		
		時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号	時	分	ハの 番号
	1	06	00	5	06	00	5	06	00	5	06	00	5									
	2	07	00	6	07	00	6	07	00	6	07	00	6									
	3	09	00	3	09	00	3	09	00	3	09	00	3									
	4	16	00	7	16	00	7	16	00	7	16	00	7									
	5	19	00	3	19	00	3	19	00	3	19	00	3									
	6										21	00	8									
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替	1	21:00~06:00	21:00~06:00	21:00~06:00	22:00~06:00			
	2	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00			
	6							
	7	21:00~06:00	21:00~06:00	21:00~06:00	22:00~06:00			

系統動作定数	同期点	2ステップ始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	1
	従現示追従階梯	7
	時刻修正	●

動作切替 1 パタン閃光
6 常時閃光半感
7 パタン滅灯

運動子機能定数	DC方式		分周期運動機能定数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)				
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間				
	共通オフセット1				
	共通オフセット2				
	運動親機				

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定	(10~19)	×0.1倍	
弱者用保証青時間 (	0~99)	秒	

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

備 考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 T s → ありません。
延長 T e → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	1	ステップ						
	補正階梯	1	ステップ						
	感知器指定	押ボタン	PB	車両	PB				
	押ボタン受付禁止階梯				開始	7	終了	7	
	車両リコール受付禁止階梯				開始	7	終了	9	

期間 (Aフロ多)				
S	曜日	月	日	日種
始	1	1	8	3
終	1	1	14	3
始	1	10	8	3
終	1	10	14	3
始	1	7	15	3
終	1	7	21	3
始	1	9	15	3
終	1	9	21	3
特	9	7	8	23 4

規制番号	19-3-2
名 称	三菱重工和田沖前