

規制番号 名称		1-0002 八丁堀										運用		平成25年1月17日				製造番号		0A0592					
管制番号 名称		01-0002 八丁堀										UC制UD-S9		開始日時		10時30分 ~				製造年月		2010年1月			
40km/h 1P 2 2 1P 2P 1B バス優先 7:00~9:00 至 紙屋町 40km/h 1P 2 2 1P 2P 1B バス優先 7:00~9:00 至 稲荷町 67.8m 72.7m 50km/h 50km/h 直進・左折のみ 6:30~22:00 自動車・原付 (路線バスを除く) バス優先 7:00~9:00 40km/h 制御機:自立式 塗装色:相生グレー																									
付加機能		弱者感応(電車感応用)																							
ステータス機能		S3:閃光																							
ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R															
流動図	19.7m 歩灯2 電車 17.4m 歩灯2 電車 28.7m 歩灯2 28.8m 歩灯2 電車																								
1P [1P]																									
1 [1V]	~~~~~																								
2P [2P]																									
2 [2V]	~~~~~																								
電車用 [2A]	異常検出用(閃光時減灯)																								
ステップ機能	弱者補正1 弱者感応1 弱者補正2 弱者感応2																								
置換秒数	10 14																								
最終指定	○ ○																								
可変指定	○ ○																								
安全必要秒時	20	7	2	3	4	29	10	2	3	4	21:00~6:30(毎日) 夜は、電車は通過しないと想定している。														
安全必要秒時	20	7	21	3	4	29	10	18	3	4	6:30~21:00(毎日) 電車の通過で延長し、3ステップで補正														
保安秒時 (140秒)	38	7	22	3	4	31	10	18	3	4															
最長時間(秒)	110	110	110	10	35	110	110	110	10	35															
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95															
AB連動出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A															