

規制番号　名称		10-0052	新庄(西)		運　用	2025年8月22日		製造番号	K0000203
制御機機種		交通信号制御機(多段系統式)	EC6050K+34001001		開始日時	15時10分	～	製造年月	2023年11月
警交仕規第1012号版4		製作所	日本信号株式会社	作動時間	23:00～6:00以降閃光			施工会社	(株)メディアテック一心
署別	庄原	付加機能	系統、時刻修正、毎年期間内前日指定5/2～5/6特殊日1、2025/9/13のみ特殊日2						新型錠





EC6050K-6229
PD1219A V2.09

ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										

流動図







1P　[1P]																				
1　[1V]																				
2P　[2P]																				
2　[2V]																				

パターン																			周期	オフセット秒
保安	56	5	2	3	3	17	6	2	3	3									100	
P0																			0	
P1	36	5	2	3	3	17	6	2	3	3									80	0
P2	46	5	2	3	3	17	6	2	3	3									90	0
P3	56	5	2	3	3	17	6	2	3	3									100	0
P4	66	5	2	3	3	17	6	2	3	3									110	0
P5	57	5	2	3	3	26	6	2	3	3									110	0
P6	67	5	2	3	3	26	6	2	3	3									120	10
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	
最長時間(秒)	110	110	110	10	10	110	110	110	10	10										
最短時間(秒)	6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95										
AB出力	A	B	B	B	B	B	A	A	A	A										

パタン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	6	00	3	6	00	3	6	00	1	6	00	3	6	00	3						
	2	9	00	1	9	00	1	10	00	2	15	00	4	9	00	1						
	3	16	00	2	16	00	2	19	00	1	17	00	3	16	00	2						
	4	19	00	1	19	00	1							20	00	6						
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替					
閃光	21:00～06:00	21:00～06:00	21:00～06:00	21:00～06:00	22:00～06:00
系統	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始まり
	追従幅	＋15%・－5%
	追従階梯秒数配分	均等
	主現示追従階梯	1ステップ
	従現示追従階梯	6ステップ
	時刻修正	○(GPS)

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1(B／Y1)	
	同期階梯2(A／Y2)	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒		Ts	Te	上り0．1秒	下り0．1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯					感応階梯				

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯		ステップ					
補正階梯		ステップ					
感知器指定	押ボタン		車両				
押ボタン受付禁止階梯					開始		終了
車両リコール受付禁止階梯					開始		終了

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	10-0052
名称	新庄(西)

設定変更履歴

年月日	変更内容
2015年4月30日	特殊日及び日種4、パタン設定P4追加
2018年5月11日	設定変更(パタン秒数、パタン切替、動作切替、特殊日追加2018/5/12のみ)
2023年5月25日	設定変更(花火大会設定 オフセット、パタン切替、動作切替、閃光動作、特殊日2追加2023/6/3のみ)
2023年10月3日	設定変更(イベント設定 特殊日2変更 2023/10/8のみ)
2023年12月18日	制御機更新
2025年8月22日	設定変更(イベント設定 特殊日2変更 2025/9/13のみ パタン切替変更)