

規制番号 名称		10-0062		川東				運 用		2024年8月23日			製造番号		K0000214								
制御機種		交通信号制御機(多段系統式)				EC6050K+34001001				開始日時		15時50分 ~		製造年月		2024年7月							
警交仕様第1012号版4		製作所		日本信号株式会社		作動時間		終日					施工会社		信号電材(株)								
署別		庄原		付加機能		系統														新型錠			
速度無し 32.8m 40km/h 40km/h 35.5m 40km/h 40km/h 東横(2)号 STR # 130, 745, 31x9000L (直管) 東横(3)号 STR # 130, 745, 31x9000L (直管) 2013.11 東横(1)号 STR # 130, 745, 31x9000L (直管) 右直進専用付 東横(4)号 STR # 135, 345, 31x9000L (直管) 至 東条駅 至 東条 I C 24m 駐車場 EC6050K-6229 PD1219A V2.10 2024年8月23日 確認																							
ステップ番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
ステップ名称		1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R												
流動図		12.3m 歩灯2 8.6m 歩灯2 歩灯2 11.2m 歩灯2 8.9m																					
1P [1P]																							
1 [1V]																							
2P [2P]																							
2 [2V]																							
パターン																						周期	オフセット 秒
保安		47	5	2	3	3	27	5	2	3	3											100	
P0																						0	
P1		37	5	2	3	3	17	5	2	3	3											80	0
P2		42	5	2	3	3	22	5	2	3	3											90	0
P3		47	5	2	3	3	27	5	2	3	3											100	0
P4																						0	
P5																						0	
P6																						0	
P7																						0	
P8																						0	
P9																						0	
PA																						0	
最長時間(秒)		110	110	110	10	10	110	110	110	10	10												
最短時間(秒)		6	0.95	0.95	0.95	0.95	6	0.95	0.95	0.95	0.95												
AB出力		A	B	B	B	B	B	A	A	A	A												

パ
タ
ン
切
替

(1) 平日

切替
番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

時

分

ハタ
ン番号

1

7

0

3

7

0

3

7

0

3

2

9

0

2

9

0

2

9

0

2

3

17

0

3

17

0

3

17

0

3

4

18

0

2

18

0

2

18

0

2

5

19

0

1

19

0

1

19

0

1

6

7

8

9

A

動作切替

系統

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

系統動作定数

同期点

1ステップ始まり

追従幅

+15%・-5%

追従階梯秒数配分

均等

主現示追従階梯

1ステップ

従現示追従階梯

6ステップ

時刻修正

○(GPS)

連動子機能定数

DC方式

実行しきい値

AC方式

連動パターン

同期階梯1(B/Y1)

同期階梯2(A/Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

分
周
期
連
動
機
能
定
数

交通弱者感応定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

倍率指定 (10～19)

×0.1倍

弱者用保証青時間(0～99)

秒

ギャップ感応定数

単位1

単位2

短縮
Ts

延長
Te

単位青
上り0.1秒

単位青
下り0.1秒

短縮
Ts

延長
Te

単位青
上り0.1秒

単位青
下り0.1秒

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

P5

P5

P6

P6

P7

P7

P8

P8

P9

P9

PA

PA

感応階梯

感応階梯

リコール定数

感応階梯

ステップ

補正階梯

ステップ

感知器指定

押ボタン

車両

押ボタン受付禁止階梯

開始

終了

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

特殊日(プロ多)

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

規制番号

10-0062

名称

川東

設定変更履歴

年月日

変更内容

2013年4月22日

設定表確認修正

2024年8月23日

制御機更新

備考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。