


規制番号 名称	01-0150	横川町1丁目(東)	運用	2014年2月14日	製造番号	TV2106
制御機機種	交通信号制御機	LTC-AR41	開始日時	12時20分 ~	製造年月	2014年2月
警交仕規1012号	製作所	株式会社 京三製作所	作動時間	7:00~21:00以後閃光	施工会社	株式会社 京三製作所
署別	広島西	付加機能	UCサイズ, 最大12出力16階梯, 系統			



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2G	2Y	2R										
流動図																				
(1P) [1P]																				
1 [1V]																				
(2P) [2P]																				
2 [2V]																				
パターン																			周期	オフセット
保安	36	5	2	3	5	35	5	2	3	4									100	
P0																				
P1	25	5	2	3	5	26	5	2	3	4									80	16
P2	28	5	2	3	5	28	5	2	3	4									85	21
P3	31	5	2	3	5	30	5	2	3	4									90	25
P4	33	5	2	3	5	33	5	2	3	4									95	30
P5	36	5	2	3	5	35	5	2	3	4									100	35
P6	38	5	2	3	5	38	5	2	3	4									105	40
P7	41	5	2	3	5	40	5	2	3	4									110	45
P8	43	5	2	3	5	43	5	2	3	4									115	50
P9	46	5	2	3	5	45	5	2	3	4									120	55
PA	48	5	2	3	5	48	5	2	3	4									125	55

備考: P0 はAプロのみ設定。

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4				
	切替 番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号	時	分	ハタ ン番号		
	1	0	00	1	0	00	1	0	00	1														
	2	6	00	5	6	00	5	6	00	5														
	3	9	00	1	9	00	1	9	00	1														
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	3														
	5	20	00	1	20	00	1	20	00	1														
	6																							
	7																							
	8																							
	9																							
A																								
動 作 切 替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00																
	閃光	21:00～07:00			21:00～07:00			21:00～07:00																
系 統 動 作 定 数	同期点						1ステップ始め																	
	追従幅						-5%～+20%																	
	追従階梯秒数配分						スプリット比配分																	
	主現示追従階梯						1																	
	従現示追従階梯						6																	
	時刻修正						●																	
運 動 子 機 能 定 数	DC方式												分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値										
	AC方式													連動パターン										
	同期階梯1(B/Y1)																							
	同期階梯2(A/Y2)																							
	周期監視時間																							
	共通オフセット1																							
	共通オフセット2																							
	連動親機																							
交通弱者感応定数																								
感応階梯														ステップ										
補正階梯														ステップ										
倍率指定 (10～19)														×0.1倍										
弱者用保証青時間(0～99)														秒										
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2								備 考 地点感応制御機の場合左記の ギャップ感応定数表の内容は 下記の通りです。 短縮 Ts → ありません。 延長 Te → 限度青です。 単位青 上り → 単位青です。 単位青 下り → ありません。 単位青秒数は 0.5秒単位です。 名称はこうに変更してください。							
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青														
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒														
	P1					P1																		
	P2					P2																		
	P3					P3																		
	P4					P4																		
	P5					P5																		
	P6					P6																		
	P7					P7																		
	P8					P8																		
P9					P9																			
PA					PA																			
感応階梯														感応階梯										
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																					
	補正階梯		ステップ																					
	感知器指定		押ボタン				車両																	
	押ボタン受付禁止階梯										開始				終了									
	車両リコール受付禁止階梯										開始				終了									
特殊日(プロ多)																								
平土休	西暦	月	日	平日(1) 土曜(2) 休日(3) 毎年(55)																				
設定変更履歴																								
年月日				変更内容																				
2014年2月14日				制御機更新(集中→プロ多へ)																				