

	5.7m 歩灯4 	至 己斐橋 至 沼田 	流動図
---	---	--	------------

	時間 (秒)							周期	単位
保安	36	5	3	2	14	7	3	70	秒
定周期								0	秒
P 1	36	5	3	2	14	7	3	70	8
P 2	66	5	3	2	14	7	3	100	8
P 3	66	5	3	2	14	7	3	100	95
P 4	41	5	3	2	14	7	3	75	0
P 5	46	5	3	2	14	7	3	80	0
P 6	51	5	3	2	14	7	3	85	0
P 7	56	5	3	2	14	7	3	90	0
P 8	61	5	3	2	14	7	3	95	0
P 9	71	5	3	2	14	7	3	105	0
P A	76	5	3	2	14	7	3	110	0

パターン切替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号	時	分	ハタ 番号
	1	7	00	3	7	00	3	7	00	3												
	2	9	00	1	9	00	1	9	00	1												
	3	17	00	2	17	00	2	17	00	2												
	4	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動作切替	系統	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
	リコール	09:00～07:00			09:00～07:00			09:00～07:00														

系統動作定数	同期点	1ステップ始め	
	追従幅	-5%/+20%	
	追従階梯秒数配分	スプリット比配分	
	主現示追従階梯	1	
	従現示追従階梯	6	
運動子機能能定数	時刻修正	●	
	DC方式		
	AC方式		
	同期階梯1(B/Y1)		
	同期階梯2(A/Y2)		
	周期監視時間		
	共通オフセット1		
	共通オフセット2		
分周運動機能定数	連動親機		
	実行しきい値		
	連動パターン		

交通弱者感応定数			
感応階梯		ステップ	
補正階梯		ステップ	
倍率指定 (10～19)		×0.1倍	
弱者用保証青時間 (0～99)		秒	

ギャップ感応定数	単位1					単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
P8					P8					
P9					P9					
PA					PA					
	感応階梯				感応階梯					
	補正階梯				補正階梯					
	感知器指定				感知器指定					

備 考
 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
 延長 Te → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リ コ ー ル 定 数	感応階梯	1	ステップ					
	補正階梯		ステップ					
	感知器指定	押ボタン		PB1	車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始	5	終了	5
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了	

曜日固定祝祭日テーブル			
	月	週	曜日
1	1	2	1
2	10	2	1
3	7	3	1
4	9	3	1
特殊日指定			
	月	日	日種 設定種別
1			
2			

規制番号	01-0163
名 称	己斐小学校前

設定変更履歴	
年月日	変更内容
2012年2月17日	設定変更 バタン秒数及びオフセット変更
2012年3月15日	設定変更 オフセット変更
2014年11月25日	制御機更新
2015年1月14日	運動子機廃止、系統制御に変更