

パ タ ン 切 替		(1) 平日			(2) 土曜			(3) 日曜			(4)特殊日1			(5)特殊日2			(6)特殊日3			(7)特殊日4		
	切替 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号	時	分	パタン 番号
	1	00	00	1	00	00	1	00	00	1												
	2																					
	3																					
	4																					
	5																					
	6																					
	7																					
	8																					
9																						
A																						
動 作 切 替	連動子機	00:00～00:00			00:00～00:00			00:00～00:00														
系 統 動 作 定 数	同期点																					
	追従幅																					
	追従階梯秒数配分																					
	主現示追従階梯																					
	従現示追従階梯																					
連 動 子 機 能 定 数	DC方式				○																	
	AC方式																					
	同期階梯1(B/Y1)				1 (親の4ステップ)																	
	同期階梯2(A/Y2)				5 (親の7ステップ)																	
	周期監視時間				255																	
	共通オフセット1				0																	
	共通オフセット2				0																	
連動親機				三滝町(01-0307)																		
高齢者感応定数																						
感応階梯				ステップ																		
補正階梯				ステップ																		
倍率指定 (10～19)				×0.1倍																		
高齢者用保証青時間(0～99)				秒																		
ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1								単位2													
	短縮		延長		単位青		単位青		短縮		延長		単位青		単位青							
	Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒		Ts		Te		上り0.1秒		下り0.1秒							
	P1								P1													
	P2								P2													
	P3								P3													
	P4								P4													
	P5								P5													
	P6								P6													
	P7								P7													
	P8								P8													
	P9								P9													
	PA								PA													
	感応階梯								感応階梯													
補正階梯								補正階梯														
感知器指定								感知器指定														
リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ																			
	補正階梯		ステップ																			
	感知器指定		押ボタン				車両															
			押ボタン受付禁止階梯				開始				終了											
			車両リコール受付禁止階梯				開始				終了											
曜日固定祝祭日テーブル																						
月	週	曜日	日種																			
1	1	2	1	3																		
2	7	3	1	3																		
3	9	3	1	3																		
4	10	2	1	3																		
設定変更履歴																						
年月日				変更内容																		
2005年11月4日				リコール2用感知器電源断、定周期運用に変更																		
2011年点検				設定値誤りにて修正																		
2023年11月2日				制御機更新(有線連動から無線連動に変更・リコール半感撤去)																		
2024年12月16日				設定変更(ボタン秒数変更)																		

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうように変更してください。

規制番号

01-0231

名 称

三滝橋東詰

1	月	2	日	種
1	1	2	1	3
2	7	3	1	3
3	9	3	1	3
4	10	2	1	3

設定変更履歴

年月日	変更内容
2005年11月4日	リコール2用感知器電源断、定周期運用に変更
2011年点検	設定値誤りにて修正
2023年11月2日	制御機更新(有線連動から無線連動に変更・リコール半感撤去)
2024年12月16日	設定変更(ボタン秒数変更)