


規制番号 名称	01-0610	江波二本松1丁目14番	運 用	1977年1月20日	製造番号	Y532107
制御機機種	UC形	EC5255C	開始日時		製造年月	2001年1月
警交仕規232号	製作所	日本信号株式会社	作動時間	6:00～23:00以後閃光	施工会社	
署別 広島中央	付加機能					




ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	1G	1Y	1R	2PG	2PW	2PW	2Y	2R										

流動図









パターン																			周期	オフセット 秒
保安	23	5	1	3	3	23	5	1	3	3									70	
P0																			0	
P1	23	5	1	3	3	23	5	1	3	3									70	
P2	28	5	1	3	3	48	5	1	3	3									100	
P3	48	5	1	3	3	38	5	1	3	3									110	
P4																			0	
P5																			0	
P6																			0	
P7																			0	
P8																			0	
P9																			0	
PA																			0	

パターン切替

切替番号	(1) 平日 時	分	パタン番号	(2) 土曜 時	分	パタン番号	(3) 日曜 時	分	パタン番号	(4)特殊日1 時	分	パタン番号	(5)特殊日2 時	分	パタン番号	(6)特殊日3 時	分	パタン番号	(7)特殊日4 時	分	パタン番号
1	6	00	1	6	00	1	6	00	1												
2	7	00	2	7	00	2	7	00	2												
3	9	00	1	9	00	1	9	00	1												
4	17	00	3	17	00	3	17	00	3												
5	19	00	1	19	00	1	19	00	1												
6																					
7																					
8																					
9																					
A																					

動作切替

閃光	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4)特殊日1	(5)特殊日2	(6)特殊日3	(7)特殊日4
	23:00～6:00	23:00～6:00	23:00～6:00				

系統動作定数

同期点	
追従幅	
追従階梯秒数配分	
主現示追従階梯	
従現示追従階梯	
時刻修正	○

連動子機機能定数

DC方式	
AC方式	
同期階梯1(B／Y1)	
同期階梯2(A／Y2)	
周期監視時間	
共通オフセット1	
共通オフセット2	
連動親機	

分周期連動機能定数

実行しきい値	
連動パターン	

交通弱者感応定数

感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 (10～19)	×0．1倍
弱者用保証青時間(0～99)	秒

ギャップ感応定数

	単位1 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒	単位2 短縮 Ts	延長 Te	単位青 上り0．1秒	単位青 下り0．1秒
P1					P1			
P2					P2			
P3					P3			
P4					P4			
P5					P5			
P6					P6			
P7					P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯					感応階梯			

備考
地点感応制御機の場合左記の
ｷﾞｬｯﾌﾟ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。
延長 Te → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は0.5秒単位です。

リコール定数

感応階梯		ステップ			
補正階梯		ステップ			
感知器指定	押ボタン		車両		
押ボタン受付禁止階梯				開始	終了
車両リコール受付禁止階梯				開始	終了

特殊日(プロ多)

平土休	西暦	月	日	
				平日(1)
				土曜(2)
				休日(3)
				毎年(55)

規制番号	01-0610
名称	江波二本松1丁目14番