



(1) 平日

(2) 土曜

(3) 日曜

(4)特殊日1

(5)特殊日2

(6)特殊日3

(7)特殊日4

パタン切替

切替番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

時分

ハタン番号

1

600

1

600

1

600

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

動作切替

子機

00:00～00:00

00:00～00:00

00:00～00:00

系統動作定数

同期点

追従幅

追従階梯秒数配分

主現示追従階梯

従現示追従階梯

時刻修正

運動子機能定数

DC方式

AC方式

同期階梯1(B／Y1)

同期階梯2(A／Y2)

周期監視時間

共通オフセット1

共通オフセット2

連動親機

●

1ステップ

255

個別オフセット

01-0739 住吉町14番

分周期連動機能定数

実行しきい値

連動パターン

交通弱者感応定数

感応階梯

補正階梯

倍率指定

弱者用保証青時間

ステップ

ステップ

×0.1倍

秒

ギャップ感応定数

単位1

短縮

延長

単位青

単位青

単位2

短縮

延長

単位青

単位青

Ts

Te

上り0.1秒

下り0.1秒

Ts

Te

上り0.1秒

下り0.1秒

P1

P1

P2

P2

P3

P3

P4

P4

P5

P5

P6

P6

P7

P7

P8

P8

P9

P9

PA

PA

感応階梯

感応階梯

リコール定数

感応階梯

補正階梯

感知器指定

押ボタン

車両

開始

終了

ステップ

ステップ

押ボタン受付禁止階梯

車両リコール受付禁止階梯

開始

終了

曜日固定祝祭日テーブル

月

週

曜日

平日(1)

土曜(2)

休日(3)

毎年(55)

1

1

2

1

2

7

3

1

3

9

3

1

4

10

2

1

設定変更履歴

年月日

変更内容

2020年10月12日

設定変更(歩行者用灯器新設によりパタン秒数及び連動オフセット値変更)

2026年3月16日

設定変更(夜間閃光動作廃止)

備考

地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 Ts → ありません。

延長 Te → 限度青です。

単位青 上り → 単位青です。

単位青 下り → ありません。

単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。