



流動図	6. 8m 歩灯2灯 	26. 0m 歩灯2灯 	

[illegible][illegible]

パ タ ン 切 替	切替 番号	(1) 平日	(2) 土曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(5) 特殊日2	(6) 特殊日3	(7) 特殊日4
	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号	時 分	ハタ 番号
	1	00 00	1 00 00	1 00 00	1 00 00			
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
A								

動作切替	閃光						
	連子	00:00~00:00	00:00~00:00	00:00~00:00			

系統動作定数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

祝祭日テーブル			
1	1	月	1 日
2	2	月	11 日
3	4	月	29 日
4	5	月	3 日
5	5	月	4 日
6	5	月	5 日
7	11	月	3 日
8	11	月	23 日
9	12	月	23 日
10		月	日
11		月	日
12		月	日
13		月	日
14		月	日
15		月	日
16		月	日
17		月	日
18		月	日
19		月	日
20		月	日

連動子機能定数	DC方式		分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式	●		運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)	1			
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1	1秒			
	共通オフセット2				
	運動親機	01-0392 横川1丁目			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10~19) ×0.1倍
弱者用保証青時間 (0~99)	秒

ギャップ感応定数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
P8					P8			
P9					P9			
PA					PA			
感応階梯		補正階梯			感応階梯		補正階梯	

備 考
地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

短縮 T s → ありません。
延長 T e → 限度青です。
単位青 上り → 単位青です。
単位青 下り → ありません。
単位青秒数は 0.5秒単位です。

名称はこうに変更してください。

リコール定数	感応階梯	ステップ				
	補正階梯	ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両		
	押ボタン受付禁止階梯				開始	終了
				車両リコール受付禁止階梯	開始	終了

曜日固定祝祭日テーブル				
	月	週	曜日	
1	1	2	1	
2	7	3	1	
3	9	3	1	
4	10	2	1	

規制番号	01-0787
名 称	横川2丁目10番

設定変更履歴		変 更 内 容
年 月 日		
2005年3月29日		制御機取替
2005年10月19日		ボタン1変更 1PG: 53→47, 2PG: 15→26, 2PW: 18→9