

規制番号 名称	10788 己斐本町2丁目	(UD-RTR)	運 用	2017年3月10日	製造番号	T18669
管制番号 名称	10788 己斐本町2丁目	1012号「版3」	開始日時	0時16分 ~	製造年月	2017年1月
					メーカー	(株)京三製作所

Int006

1 集中制御機更新工事（安全）

○主要機材

交通信号制御機

D型配電盤（UC部4台）

○撤去機材

U型交通信号制御機

D型配電盤

H7.11製造

高有り

1基（処分）

1面（処分）

聖文仕規電1012「版3」UD-RTR

NFB・切替器・コンタクト付、停電対策用

1基

1面

2 情報収集装置更新工事（安全）

○主要機材

超音波式車両感知器

○撤去機材

超音波式車両感知器

1車線用、L=4.0

1基

1車線用、7-L=4.0付

1基（処分）

設計

30

36.2m

44.8m

40

40

30

設計

中電柱 庚午幹45次1

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SS(2口×4C) 14.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(1)号 CP9-19-350

CVV-SS(2口×12C) 20.0

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×4C) 9.0

至 庚午

県警(3)号 CP9-19-350

CVV-SS(2口×12C) 20.0

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×4C) 9.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

設計

30

36.2m

44.8m

40

40

30

設計

中電柱 庚午幹45次1

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SS(2口×4C) 14.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(1)号 CP9-19-350

CVV-SS(2口×12C) 20.0

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×4C) 9.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

設計

30

36.2m

44.8m

40

40

30

設計

中電柱 庚午幹45次1

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SS(2口×4C) 14.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(1)号 CP9-19-350

CVV-SS(2口×12C) 20.0

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×4C) 9.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

設計

30

36.2m

44.8m

40

40

30

設計

中電柱 庚午幹45次1

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SS(2口×4C) 14.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(1)号 CP9-19-350

CVV-SS(2口×12C) 20.0

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×4C) 9.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

設計

30

36.2m

44.8m

40

40

30

設計

中電柱 庚午幹45次1

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SS(2口×4C) 14.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(1)号 CP9-19-350

CVV-SS(2口×12C) 20.0

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×4C) 9.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

設計

30

36.2m

44.8m

40

40

30

設計

中電柱 庚午幹45次1

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SS(2口×4C) 14.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(1)号 CP9-19-350

CVV-SS(2口×12C) 20.0

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×4C) 9.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

設計

30

36.2m

44.8m

40

40

30

設計

中電柱 庚午幹45次1

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SS(2口×4C) 14.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(1)号 CP9-19-350

CVV-SS(2口×12C) 20.0

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×4C) 9.0

至 西広島駅

NTT柱 住友(二)幹5

CVV-SS(2口×12C) 8.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

設計

30

36.2m

44.8m

40

40

30

設計

中電柱 庚午幹45次1

県警(4)号柱 STKφ165.2×5.0+9000L 直管

CVV-SSD(2口×12C) 24.0

CVV-SSD(2口×8C) 12.0

県警(2)号 SGP150(A)9000L

CVV-SS(2口×4C) 1

[illegible]