

	切替 番号	(1) 平日	(2) 主曜	(3) 日曜	(4) 特殊日1	(5) 特殊日2	(6) 特殊日3	(7) 特殊日4
		時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号	時 分 ハタ 番号
パ タ ン 切 替	1	00 00	1	00 00	1	00 00	1	
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	8							
	9							
	A							

動作切替	連子	00:00～00:00	00:00～00:00	00:00～00:00				

系 統 動 作 定 数	同期点	
	追従幅	
	追従階梯秒数配分	
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	

運 動 子 機 能 定 数	DC方式	●	分 周 期 運 動 機 能 定 数	実行しきい値	
	AC方式			運動パターン	
	同期階梯1 (B/Y1)	1			
	同期階梯2 (A/Y2)				
	周期監視時間	255			
	共通オフセット1	0秒			
	共通オフセット2				
	運動親機	01-0080 楠木町1丁目10番			

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定	(10～19) ×0.1倍
弱者用保証青時間 (0～99)	秒

ギ ャ ッ プ 感 応 定 数	単位1				単位2			
	短縮	延長	単位青	単位青	短縮	延長	単位青	単位青
	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒	T s	T e	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1				P1			
	P2				P2			
	P3				P3			
	P4				P4			
	P5				P5			
	P6				P6			
	P7				P7			
	P8				P8			
	P9				P9			
	PA				PA			
	感応階梯		補正階梯		感応階梯		補正階梯	

リ コ ー ル 定 数	感応階梯		ステップ	
	補正階梯		ステップ	
	感知器指定	押ボタン		車両
	押ボタン受付禁止階梯		開始	終了
	車両リコール受付禁止階梯		開始	終了

備 考
 地点感応制御機の場合左記のギャップ感応定数表の内容は下記の通りです。

 短縮 T s → ありません。
 延長 T e → 限度青です。
 単位青 上り → 単位青です。
 単位青 下り → ありません。
 単位青秒数は 0.5秒単位です。

 名称はこのように変更してください。

規制番号	01-0791
名 称	楠木町1丁目11番

設定変更履歴

年月日	変更内容
#####	スプリット変更
2008年1月7日	階梯図修正(ボタン秒数及び運動方式) ※本設定に関する「運用開始日時」については不明。
2011年点検	階梯図修正(運動方式)