規制番号　名称	01-0796	小河内町２丁目２５番		運　用	2004/1/26	製造番号	Ｘ５８０２７
制御機機種	ＵＣ－Ｓ　２－２－０	LTC-SN21　R		開始日時		製造年月	2003／01
警交仕規　232号	メーカー名	（株）　京三製作所	作動時間	06:00～22:00以後閃光		施工会社	日本電設
署別　広島西	付加機能						2006年11月7日



ステップ番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ステップ名称	1PG	1PW	１Ｇ	１Ｙ	１Ｒ	2PG	2PW	２Ｇ	２Ｙ	２Ｒ										

流動図



(１Ｐ)［1P］	■	■■■■	■	■	■	■	■	■	■	■										
１　［1V］	■	■	■	■■■■	■	■	■	■	■	■										
(２Ｐ)［2P］	■	■	■	■	■	■	■■■■	■	■	■										
２　［2V］	■	■	■	■	■	■	■	■	■■■■	■										

																			周期	オフセット 秒
保　安	31	5	3	3	3	11	5	3	3	3									70	
定周期																			0	
Ｐ　1	19	5	1	3	2	19	5	1	3	2									60	
Ｐ　2	24	5	1	3	2	24	5	1	3	2									70	
Ｐ　3	29	5	1	3	2	29	5	1	3	2									80	
Ｐ　4																			0	
Ｐ　5																			0	
Ｐ　6																			0	
Ｐ　7																			0	
Ｐ　8																			0	
Ｐ　9																			0	
Ｐ　A																			0	

パターン切替	切替番号	（1） 平日			（2） 土曜			（3） 日曜			(4)特殊日1			（5）特殊日2			（6）特殊日3			（7）特殊日4		
		時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号	時	分	パタン番号
	1	06	00	2	06	00	2	06	00	2												
	2	07	00	3	07	00	3	07	00	3												
	3	09	00	1	09	00	1	09	00	1												
	4	17	00	3	17	00	3	17	00	3												
	5	19	00	2	19	00	2	19	00	2												
	6	20	00	1	20	00	1	20	00	1												
	7																					
	8																					
	9																					
	A																					

動作切替					
	閃光系統	22:00～06:00	22:00～06:00	22:00～06:00	

系統動作定数		
	同期点	1ステップ始め
	追従幅	-5/+15
	追従階梯秒数配分	等分
	主現示追従階梯	
	従現示追従階梯	
	時刻修正	●

連動子機機能定数		
	DC方式	
	AC方式	
	同期階梯1（B／Y1）	
	同期階梯2（A／Y2）	
	周期監視時間	
	共通オフセット1	
	共通オフセット2	
	連動親機	

分周期連動機能定数		
	実行しきい値	
	連動パターン	

交通弱者感応定数	
感応階梯	ステップ
補正階梯	ステップ
倍率指定 （10～19）	×0．1倍
弱者用保証青時間（ 0～99）	秒

祝祭日テーブル				
1	1	月	1	日
2	2	月	11	日
3	4	月	29	日
4	5	月	3	日
5	5	月	4	日
6	5	月	5	日
7		月		日
8		月		日
9	11	月	3	日
10	11	月	23	日
11	12	月	23	日
12		月		日
13		月		日
14		月		日
15		月		日
16		月		日
17		月		日
18		月		日
19		月		日
20		月		日

ギャップ感応定数		単位1				単位2				
		短縮	延長	単位青	単位青		短縮	延長	単位青	単位青
		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒		Ts	Te	上り0.1秒	下り0.1秒
	P1					P1				
	P2					P2				
	P3					P3				
	P4					P4				
	P5					P5				
	P6					P6				
	P7					P7				
	P8					P8				
	P9					P9				
	PA					PA				
	感応階梯		補正階梯			感応階梯		補正階梯		

備　考
地点感応制御機の場合左記の
ギャップ感応定数表の内容は
下記の通りです。

短縮　Ts　→　ありません。
延長　Te　→　限度青です。
単位青　上り　→　単位青です。
単位青　下り　→　ありません。
単位青秒数は　0．5秒単位です。

名称はこのように変更してください。

リコール定数							
	感応階梯		ステップ				
	補正階梯		ステップ				
	感知器指定	押ボタン		車両			
	押ボタン受付禁止階梯				開始		終了
	車両リコール受付禁止階梯				開始		終了

曜日固定祝祭日テーブル

	月	週	曜日		
1	1	2	1		
2	10	2	1		
3	7	3	1		
4	9	3	1		

規制番号	01-0796
名　称	小河内町2丁目25番

設定変更履歴

年月日	依頼者	変更者	変更内容